

20x2 Zeichen doppelte Linie LCD-Kundenanzeige

(ModelNO.: LCD220C)

Funktionen:

Unterstützt 11 Befehlsmodi enthalten Epson usw.;

Kompatibel mit 95 nationalen Sprachen;

Stromversorgung von 5 V bis 24V, um jegliche negative Verwendung der unangemessenen Leistungseingaben zu verhindern;

Kann 2 Zeilen zeigen * 20 Spalte S;

O POS / J POS-Treiber ist Standard.



Daten Blatt:

Allgemeines	Anzeigemethode.	TN-LCD-Negativanzeige (weiß auf dem blauen Hintergrund)
	Figuren	20 Säulen * 2 Zeilen
	Helligkeit	1200cd / m2.
	Schriftart	16 * 16 Punktmatrix
	Charaktertyp.	95 alphanumerische, 32 internationale Charaktere
	Zeichengröße	9.92 (h) x 7.135 (W) mm
	Punktgröße (x x y)	0,426 (h) x 0,6 (v) mm
	Fenstergröße	142.7 (h) x 19,82 (v) mm
	PCB-Größe	160 (l) x 36,6 (w) x 10.1 (h) mm
	Gewicht	Ca. 65,5 g.
Befehlsmodus	LD220, Epson POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, Logiksteuerung	
Sprachunterstützung	Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Denmark, Swenen, Italien, Spanien, Japan, Norwegen, Denmarkii, Slawisch, Russland, Portugiesisch, Kanadischer Französisch, Nordic, Türkisch, Griechisch Westeuropäischer Latin.cp858, CP860, WCP1252, CP857 (Türkisch), Polnisch, Wpc1250, wpc1253 (griechisch), wpc1255 (hebräisch), wpc1251, cp866, cp852, cp737 (dos griechisch), cp858, cp864 (arabisch) farsi (iran), cp936-gbk,	
Schnittstelle	RS-232 (seriell) oder USB Virtual COM	
Verbindung	Baud	Direkter Anschluss 9600 oder 19200 BPS
Verlässlichkeit	MTBF.	30000 Stunden
Leistung	Verbrauch	5-24 VDC.
Sicherheit	EMV-Standards Sicherheitsstandards	FCC, CE, RoHS

Wörter: POS Kundenanzeige, LCD POS Kundenanzeige, China Display Fabrik