Double Line Pos LED Kundenanzeige
(Modell: LED8A)

Spezifikationen:

Kommunikation	
Schnittstelle:	RS232-Kommunikation, USB-Stromversorgung (DC optional)
Baudrate:	2400 / 9600BPS
Helligkeit:	1500 cd
Handshake-Signal	Nicht
Elektrisch	DC5V (von Host-Computer USB-Schnittstelle)
Anzeige:	LED Helle gelb-grüne Digitalanzeige
Anzeigezeichen:	8 Zahlen (0 ~ 9)
Anzeigebereich:	160mm × 30,8 mm
Schriftgröße:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25.000 Stunden
Körperlich	
Plattenabmessungen:	224 (L) X88 (W) mm
Unterstützung Abmessungen:	Höhe: 400 --- 442mm Basis: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching move Winkel:	8 ° ~ 120 °
Farbe	Weiß oder Schwarz
Gewicht:	520g (ohne Sockel); 850g (mit Sockel); 1100g (einschließlich Verpackung)
Verpackungs-Größe	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Umwelt	
Betriebstemperatur:	-40 ℃ --50 ℃
Storage & nbsp; Temp;	-60 ℃ --80 ℃
Luftfeuchtigkeit:	30% - 85%

Produkt-Details:

Relevante Dokumente:

Wollen Sie mehr wissen wollen, Produkt informationen?Bitte Klicken Sie hier.

Spezifikation
Benutzerhandbuch
Treiber