Doppellinien-VFD POS Kundenanzeige (Modell: VFD220A)

Merkmale:

Vakuumfluoreszierendes Display mit hoher Helligkeit für hervorragende Sichtbarkeit;

Ausreichend große Zeichen für eine einfache Lesbarkeit (9,0 mm X 5,25 mm);

40 Zeichen im Format 20 Spalten x 2 Zeilen;

Unterstützt eine Vielzahl von Sprachen mit Codepages;

RS232-Schnittstelle oder USB-Schnittstelle zur Datenkommunikation;

Die Stromversorgung kann über den USB-Anschluss (DC5V) erfolgen, kein externer Adapter erforderlich;

Einfache Installation und Programmierung;

Einschaltdauer: 30.000 Stunden;

Befehlssatz: ESC/POS und CD5220;

Gehäusefarbe: Schwarz/Weiß.

Spezifikationen:

Kommunikation		
Schnittstelle:	Serieller Anschluss (RS-232 , Stromversorgung über USB) , USB (Virtual COM)	
Baudrate:	9600 bps	
Helligkeit:	700 cd	
Datenbit:	8 Bit	
Stoppbit:	1bit	
Handshake-Signal:	NEIN	
Anzeige:	VFD Helle blaugrüne Fluoreszenzanzeige	
Anzeigezeichen:	2 Zeile x 20 Zeichen/Zeile, 40 Zeichen, 5 x 7 Punkte	
Zeichengröße:	hoch 9.03 mm x breit 5.25 mm	
MTBF:	30 .000 Stunden	
Maße		
Plattenabmessungen:	8 2 (H) x 2 08 (B)x3 0 (D) mm	
Stützmaße:	Lange Unterstützung: 4 1 0mm	
	Kurzer Support: 170 mm	
	Grundmaße: 220 (L) x 107 (B) x25(H) mm	
Nickbewegungswinkel:	45°, bietet Komfort und passt den Sichtwinkel an	
Gewicht:	0,9 Kg (brutto)	
Umfeld		

Betriebstemperatur:	-20~70 A18
Lagertemperatur;	-40~80 A19
Betriebsfeuchtigkeit:	10~85 %
Lagerfeuchtigkeit:	10~90 %

Befehlssatz

Übernahme des internationalen Standard-Generalkommandos ESC/POSEs kann in der DOS- oder Windows-Systemumgebung verwendet werden. Es ist kein Treiber erforderlich. Der Inhalt kann nur entsprechend der für das Senden von Daten eingestellten seriellen Formatreihenfolge angezeigt werden.

Mit der Funktion zum Öffnen der Kassenschublade. Alle Richtungen einstellbar.













Relevante Dokumente: <u>Treiber</u>