CCD Barcode Scanner behoben
(M / N: OCBS -F1201)

Leistungsparameter:
Scannen Art : kontinuierliches Scannen
Lesemodus: CCD
Quelle: LED (622 nm bis 628 nm)
Das maximale Scannen Geschwindigkeit : 300 Zeiten / Sek
Die Dekodierungsgenauigkeit: mehr als 4MIL (Bedingung: PCS = 0,9, Testcode: Code 39)
Auflösung: 2500
lesen Tiefe: 40 nm ~ 430 nm
BER: 1/500 Millionen
Der Scanwinkel von Rotation: Steigung: ± 60 ° Rolle: ± 30 ° Neigung: ± 60 °

Dekodierungsfähigkeit:

EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11CODE 39, Code 39, Voll ASCII;CODE93, CODE128, China Pos t, GS1-128, GS1 Limited, GS1 omnidirektional, UPC-A, UPC-E, ISBN / ISSN, ISBT, verschachtelt 2 von 5 Matrix 2 von 5Industrial 2 von 5, MSIPlessey, ITF14.

Kommunikationsinterface : TTL (RS232)

Physikalische Parameter:
Erscheinungsgröße: 49 mm × 42 mm × 23 mm (Länge Breite Höhe)
Gewicht : 50 g
Kabel Linie Standard: mehr als 0,5 m
Aussehen Material : Abs

Die Parameter der Stromversorgung:
Betriebsspannung: Max110mA (bereithalten 30 mA,);
Stromspannung: DC3.3V, maximale Leistung 0,33 W;
Tipps: LED-Leuchten anzeigen, Summer-Eingabeaufforderung.

Umgebungsparameter:
Betriebstemperatur: -20 ~ C. ~ +60 ~ C.
Lagertemperatur: -40 ~ C. ~ +85 ~ C.
Feuchtigkeit: 5% ~ 95% (keine Kondensation)
Umgebungsbeleuchtung: 0 ~ 100000lux
Staub: niedrig Luft versiegelte Lagerung Staub Einbruch.
Teil 15 Klasse internationale Zertifizierung: FCC B, CE EMV Klasse B.

ocom®
At your side
F1201
ocom
At your side
ISO
FC
CE
RoHS