

# Factory 15 inch all-in-One Touch Screen POS Terminal Modell: POS8619)

## Features

### POS Terminal, Touchscreen POS Terminal, all-in-One POS Terminal

Intel Celeron J1900 Dual Core 1,8 GHz  
Hard Driver SSD 32 GB (Default), SSD 64 GB und HDD320G für optional  
5 wire resistive Touchscreen (Default), kapazitive Screen für optionale  
Kartenleser und VFD Kunden-Display für optionale

## Anwendung

### POS Terminal, Touchscreen POS Terminal, all-in-One POS Terminal

Catering: Hotel, Restaurant, Fast-Food Restaurant, Coffee Shop, Bäckerei und Konditorei  
Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und High-Class-Friseur  
Erholung: Sauna, Spa, Night Club, Themenpark, Casino und Point of Sales für das Lotterie-Ticket  
Commercial: Informations-Management-Terminals für Parking Lot, Gasthof, Aviation, u-Bahn, Station und Wharf

## Spezifikation

### POS Terminal, Touchscreen POS Terminal, all-in-One POS Terminal

Modell	POS-8619
Optionale Farbe	Schwarz oder weiß
Optionale Peripheriegeräte	VFD220E
Hauptplatine	Intel Celeron-Prozessor
CPU	Intel Celeron J1900 Dual Core 1,8 GHz
Chipsatz	Intel NM70
Speicher-Unterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)
Hard Driver	SSD 32 GB (Standard)
Größe des LCD-Displays	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350cd/m <sup>2</sup>
Auflösung	1024 * 768 (Maximum)
Touchscreen	5 wire resistive Touchscreen
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
I/O-Anschluss	1 * Netzschalter 12V DC in Buchse * 1 PS2KB/MS * 1 Serial * 1 DB9 männlich Parallel: 1 * DB25 paralleler Anschluss VGA (15Pin D-Sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Audioausgang * 1 MIC in * 1
Betriebstemperatur	0 ° c bis 40 ° c
Lagertemperatur	-20 ° c bis 60 ° c
Einhaltung	FCC Klasse A/CE-Kennzeichnung/LVD/CCC
Abmessungen/Gewicht	410 * 310 * 410 mm/7,6 kg
Betriebssystem	Windows XP oben, Embedded, WEPOS, Linux
Netzteil	AC-Stromversorgung, 110-240V/50-60Hz, Eingang DC12/5A aus Put

## Produktbeschreibung

POS Terminal, Touchscreen POS Terminal, all-in-One POS Terminal

