

Factory 58 mm Desktop POS Thermal Receipt Printer (Modell: OCPP-585)

Spezifikation:

Eingang Drucker, Thermal Empfang Drucker, POS Eingang Drucker

Druckverfahren	Direkt thermisch
Drucken Dichte	384dots/Line (203 dpi)
Character-Größe	384dots/Line, Ank Character, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereinfachtes/traditionelles: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□Code39
Befehl Drucken	Kompatibel mit PSON ESC/POS
Sprache	Einkäufer-Sprachunterstützung
Druckgeschwindigkeit	90 mm/Sek.
Papier-Breite	± 0,5 mm
Dicke Papier	0,06-0,08 mm
MCBF (Leben)	50 km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Auto Cutter	manueller Cutter
Sensor	Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Cover Open Sensor
Roll-Paper	φ75mm
Schnittstelle	RS-232 c, parallel, USB, LAN
Treiber	Win 9 x, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON
Adapter Spannung Input	AC 110 v/220V, 50-60Hz
Adapter Spannung Ausgang	DC12V/3a
Drucker-Eingangsspannung	DC12V/3a
Cash Drawer Control	DC12V/1a
Betriebstemperatur	0-45°C, Luftfeuchtigkeit: 10-80%
Einsparung von Temperaturen	-10-60°C, Feuchtigkeit: 10-90%
Zertifikat	CE/FCC/CCC/RoHS

Produktdetails:

Eingang Drucker, Thermal Empfang Drucker, POS Eingang Drucker



Relevante Dokumente:

Möchten Sie mehr Produkt-INF wissenormation?Bitte Klicken Sie hier.

Spezifikation
Benutzerhandbuch
Treiber