

Bluetooth Thermo-Bondrunder

Bluetooth Thermodrucker Technische Daten

Insgesamt Abmessungen (B x T x H)	105 x 75 x 45 mm
Gewicht	134g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	48mm
Druckmethode	Thermischer Zeilendruck
Druckbefehle	ESC / POS-Befehlssatz kompatibel
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Drucken Schrift	12x24 / 24x24
Säulenkapazität	32 Spalten / 16columns
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (BxH)
Papier Abmessungen	58,0 ± 0,1 mm Durchmesser x 40.0mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerische / Chinesische Kanji-
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Blitz	256KB
Netzteil	9V DC / 2A
Batteriebetrieb	7,4 V DC / 1500mA; Batterie kann für 4-5 Tage zu bleiben, wenn sie die volle Leistung, kann es 120-150m Papier drucken
Weitere Merkmale	Papiererkennung, Leistungserfassung, manuelle Abschaltung
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10Grad C~50Grad C, Feuchtigkeit: 10%~90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20Grad C~70Grad C, Feuchtigkeit: 5%~95%
Gerätename	Kann besonders angefertigt werden, Brief und digitale für Wahl, bei maximal 30 ASCII-Zeichen.
Passwort	Geben Sie Standard-Pairing-Code "1234", Es kann angepasst werden. Bei max 6 digitals.
Netzstecker Dimension	3,5 * 1,1 mm

Mini Bluetooth Belegdrucker Bilder Details



Sehr geehrter Kunde,

Hoffnung mögen Sie unsere OCPP-M03 Mini Bluetooth Thermodrucker.

Mit geringen Abmessungen, hohe Qualität, portable 58mm bluetooth Minithermobondrunder, werden Sie sich sehr Leistung!

Dies ist 2015 neue heiÙe Verkauf sind bluetooth Minithermodrucker!

Mini-Belegdrucker Probe ist vorhanden!