

Fabrik Touch Screen Android pos Systempreis

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Eigenschaften:

Android pos System, Touchscreen pos System, pos Systempreis

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz HighConfiguration CPU für Windows-System

2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System

2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)

Kapazitiver Touchscreen mit mehreren Punkten

Eingebetteter 58mm oder 80mm Thermodrucker (Optinonal)

Embedded MSR, RFID-Leser (optional)

Stilvolles Display

Anwendungen:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Coffeeshop, Bäckerei und Konditorei

Händler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop

Freizeit und Erholung: sauna, spa, nachtclub, freizeitpark, casino und verkaufspunkt für lotterieschein

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Bilderschau:



Parameter:

Modell	POS -A15 / POS -A15-A
Hauptplatine①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad-Core 2.0 GHz
Hauptplatine ②	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Speicher①	2 GB RAM 32 GB SSD
Speicher ②	2 GB RAM 8 GB ROM
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Multi-Point-kapazitive Berührung
Bildschirmgröße	Hauptbildschirm 15,6 Zoll, Vice Bildschirm15,6 Zoll

Farbe	Schwarz oder weiß
Drucker	58mm großer Zahnradthermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Selbstschneider (optional)
E / A-Anschluss (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (für den zweiten Bildschirm)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
E / A-Anschluss (②A83T)	DB9 RS232-Anschluss * 1
	RJ11 * 1
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für den zweiten Bildschirm)
	USB * 2
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
USB-OTG-Anschluss	
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Optionale Elemente (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD Anzeige, RFID, MSR Cammera, 3G, DB25 paralleler Anschluss, DB9 RS232 Port * 3, andere Größe Bildschirm
Optionale Elemente (Android)	3G / 4G Kamera, LCD VFD Display, RFID, Kartenleser, MSR, andere Bildschirmgröße
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Packungsdimension	46 * 43 * 51 cm
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A out Put

 J1900Motherboard Bild:

