

# Factory USB 80 mm Thermal Printer POS Drucker mit Auto Cutter (OCPP-80 g)

## Features:

Thermo-Drucker POS-Drucker, POS-Drucker, Thermal POS Printer

1. Desktop-oder Wandmontage-Typ für Option.
2. unterstützt Multi 1D Barcodes und QR Codes drucken.
- 3.100 m Ethernet Port, Ultra High Speed Datenübertragung.
4. unterstützt 256 KB NV Logo Storage und 2 m Big Buffer Memory.
5. unterstützt schwarze Markierung Erkennung und Bestell-Erinnerung Funktion, kompatibel mit OPOS Driver.
6. unterstützt den Druck Status Monitor und Anti-Verlust Order Funktion.
- 7,3 Schnittstelle 260 mm/s Druckgeschwindigkeit

## Parameter:

Eingang Drucker, Android Quittung Printer, POS-Eingang Printer POS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Druckverfahren:              | Direkt thermisch  |
| Druckgeschwindigkeit:        | 230 mm/s □260 mm/s  |
| Rollen-Breite:               | 79,5 ± 0,5 mm   |
| Durchmesser drucken:         | Φ80mm   |
| Dicke Papier:                | 0,06-0,08 mm  |
| Spalte Kapazität:            | 576dots/line512 dots/Line   |
| Tempo der Linie :            | 75 mm□Einstellbar durch Kommandos□  |
| Print-Befehl:                | Kompatibel mit dem Befehl ESC/POS   |
| Schnittstellentyp:           | Serial + USB + LAN/36p Parallel-Port/25p Serial + USB/LAN   |
| Cäußert Leben:               | 1 Million Schnitte  |
| PDrukken Head Life:          | 100 km  |
| Input-Puffer :               | 2048Kbytes  |
| NV-Blitz:                    | 256Kbytes   |
| Netzteil:                    | AC110V/240V□50 ~ 60Hz   |
| Stromversorgung:             | DC 24V/2.5 a  |
| Cash Drawer Supply:          | DC 24V/1A   |
| Arbeitsumfeld:               | Temperatur (0)~45 Luftfeuchtigkeit (10)~80%□Nein\n- kondensieren□   |
| Arbeitsumfeld:               | Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nein\n- kondensieren  |
| Speicherumgebung:            | Temperatur ( -10)~60°C); HUmidity (10)~90%  |
| Character-Größe:             | ANK□Fonta: 1.5 * 3.0 mm/FontB□1,1 * 2,1 mm  |
| Barcode:                     | UPC-A/UPC-E/ja□EAN13□JAN8□EAN8/Code39/ITF /CODE93/Code128/QRCode/PDF417 (Optionen)  |
| Zeichen:                     | PC347□Standard Europa□Katakana□PC850□Mehrsprachige□PC860□Portugiesisch□PC863□Kanadier-Französisch□PC865 □Nordic□Westeuropa□Griechisch□Hebräisch□Osteuropa□Iran□WPC1252□PC866□Kyrillisch # 2□PC852□Latin2□PC858□IranII□Lettisch□Arabisch□PT151□1251□ |
| Physikalische Eigenschaften□ | Gewicht: 1.25 kg; Erscheinungsbild: 190 x 145 x 143mm (Länge * Breite * Höhe)   |

## Produkt-Show:

Eingang Drucker, Android Quittung Printer, POS-Eingang Printer POS





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





**Relevante Dokumente:**

- [\\*Spezifikation](#)
- [\\*IP-Adresse konfigurieren Handbuch](#)
- [\\*Gebrauchsanweisung](#)
- [\\* Treiber für alle Windows-System](#)
- [\\*Treiber für Linux](#)
- [\\*Printer Parameter Setting Tools](#)

\*CD Dateien