

Fabrik Direktverkauf pos80 thermische Quittungsdrucker (Modell: OCPP-802)

Spezifikation:

Thermodrucker, thermische Quittungsdrucker, thermische pos 80-Druckertreiber

Druckmethode	Direkt thermisch
Zeichengröße	ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots
Spalte Kapazität	576dots/Linie OR 512dots/Linie
Zeichensatz	PC347)Standard Europa□□Katakana□ PC850□Multilingual□□PC860□Portugiesisch□□ PC863□Französisch (Kanada)□□PC865□Nordische□□ Westeuropa□Griechisch□Hebräisch□Ost-Europa□Iran□WPC1252□PC866□Kyrillisch #2□□ PC852□Latin2□□PC858□IranII□Lettisch□Arabisch□PT151□1251□
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR, ITF/CODE39 / CODE93/CODE128
Druckgeschwindigkeit	230mm/Sek.
Empfangspuffer	128 k Byte
NV-Blitz-Puffer	256K Byte
Papierbreite	79.5±0.5 mm
MCBF(Life)	100km
Drucken-Befehl	Mit ESC/POS-kompatibel
Bargeld Schublade Kontrolle	DC 12-24V/1A
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Fräser	Handschneider
Rollenpapier	79.5±0.5 mm * φ83mm
Schnittstelle	Seriell/Parallel/USB/LAN
Treiber	Win 9 X / Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP / Win Vista/Win 7/Linux
Netzteil	DC24V / 2.5A
Adapter-Eingangsleistung	AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz; Leistung:DC 24V / 2,5A
Dimension	190x145x150mm
Gewicht	3,5 kg

Produktdetails:

Thermodrucker, thermische Quittungsdrucker, thermische pos 80-Druckertreiber



Relevante Dokumente:

[*Montageunterlagention](#)

[*IP-Adresse konfigurieren Manual](#)

[*Gebrauchsanweisung](#)

-Treiber für alle Windows-system

*Treiber für Linux

*Drucker-Parameter einstellen Werkzeuge

*CD Dateien