# Kapazitives System-Touch-System des Flachbildschirm-kapazitives System-POS

## Eigenschaften

Intel Celeron J1900 Doppelkern 1.8GHZ

Hard Driver SSD 32 GB (Standard), SSD 64 GB und HDD320G für optional

Resistiver 5-Draht-Touchscreen (Standard), Kapazitiver Bildschirm für optional

Kartenleser und VFD-Kundenanzeige für optional

## Anwendung

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Händler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| Modell | POS -8619 |
| Optionale Farbe | Schwarz oder weiß |
| Optionale Peripheriegeräte | VFD220E |
| Hauptplatine | Intel Celeron Prozessor |
| Zentralprozessor | Intel Celeron J1900 Doppelkern 1.8GHZ |
| Chipsatz | Intel NM70 |
| Speicherunterstützung | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard) |
| Harter Fahrer | SSD 32GB (Standard) |
| LCD-Bildschirm Größe | 15 Zoll TFT LCD |
| Helligkeit | 350 cd / $m^2$ |
| Auflösung | 1024 * 768 (max) |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | 5-Draht resistiver Touchscreen |
| Blickwinkel | Horizont: 150; Vertikal: 140 |
| E / A-Anschluss | 1 * Netzschalter 12V DC-Buchse * 1 |
| | PS2KB / MS * 1 |
| | Seriell * 1 DB9 männlich |
| | Parallel: 1 * DB25 Paralleler Port |
| | VGA (15Pin D-Sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Audioausgang * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| Betriebstemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ |

| | |
|---|---|
| Lagertemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ |
| Beachtung | FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC |
| Packmaß / Gewicht | 410 * 310 * 410mm / 7,6 kg |
| Betriebssystem | Windows XP oben, Embedded, WE POS, Linux |
| Netzteil | 110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A out Put |

## Produktbeschreibung