

Gutes Feedback! 80mm POS Thermal Barcode-Drucker für Supermarkt

(M / N: OCPP-88A)

Eigenschaften:

- 1.Unique Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Geschwindigkeit bis 300 mm / sec Druck auf;
- 3.Optional Auto Cutter;
- 4.Cord und Kommunikationsbatterieoptionen
- 5.Multiple verfügbaren Schnittstellen: USB
- 6.Sound und Alarmlampe Unterstützung für den Einsatz in der Küche;
- 7.Support mehrere 1D und QR Arten von Druck;
- 8.Support Multi Languages International;
- 9.SDK für Android verfügbar;
- 10.Reliable Druckkopf Lebensdauer von 100 km;
- 11.Compatible mit Epson ESC / POS-Befehl.

Parameter:

Druckverfahren	Thermodirekt-Linie
Druckzeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch Unterstützung Punkt 24x24 18030 Font-Bibliothek, die Unterstützung für Taiwan und HK traditionellen (komplexe Schriften), Anzeichen von Kaffee;
Schriftart	A 12 24dots * 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250mm / s für eine einzige Schnittstelle, 300 mm / s Doppel-Schnittstelle und drei Schnittstellen
Zepter	USB
Befehl zum drucken	Kompatibel mit dem Befehl / POS EPSON ESC
Treiber	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux kompatibel mit ESPON-SDK für Android verfügbar.
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Der Durchmesser der Papier	83mm
Papierdicke	0.06-0.08mm
Messer	Auto Schneider (optional)
Zuverlässigkeit Drucken	100 km
Power	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad C
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Außenmaße	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1,60 kg

Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Port mit automatischer Schneide
	OCPP-88A-UR	Serielle Schnittstelle USB + mit automatischer Schneide
	OCPP-88A-UL	LAN-Port USB + mit automatischer Schneide
	OCPP-88A URL	Serial + USB-Lan + mit automatischer Schneide
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit automatischer Schneide
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN mit automatischer Schneide
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne die automatische Schneide
	OCPP-88A-UR0	Serielle Schnittstelle USB + ohne automatische Schneide
	OCPP-88A-UL0	LAN + USB-Anschluss, ohne die automatische Schneide
	OCPP-88A-URL0	Serial + USB + Lan, ohne automatische Schneide
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne die automatische Schneide
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN ohne automatische Schneide

