

Omni-direktionaler Barcode-Scanner für den Supermarkt

Kann die Bilderfassung und -decodierung lesen
Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen
Desktop-Flachbett & Prägnantes Design
Mit festem Stand & zuverlässiges Scannermodul
Schnelle Bilderfassung und -dekodierung

| | |
|-----------------------------|--|
| Leistungsparameter | |
| Lichtquelle | Weißer LED |
| Summer | Sieben Töne oder leise |
| Lampe | Weiß |
| Systemschnittstelle | KBW, RS232, USB |
| Physikalische Parameter | |
| Volumen (LxBxH) | Produktgröße 78 mm × 75 mm × 141 mm (3,2 × 3,3 × 5,9), |
| Gewicht | Produktgröße 180 g (12 oz) |
| Elektrische Parameter | |
| Eingangsspannung | 5,5 VDC ± 0,25 V |
| Arbeitsleistung | 2,0 W (430 mA bei 5 V) |
| Standby-Leistung | 0,5 W (100 mA bei 5 V) |
| Umgebungsparameter | |
| Betriebstemperatur | 0 ° C bis 40 ° C |
| Lagertemperatur | -40 ° C -60 ° C |
| Feuchtigkeit | 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Antiknock charakteristisch | 1,5 m hohen Fall aus Betonboden standhalten. |
| Staubdicht | Dichtung, um die Erosion von Luftstaubpartikeln zu verhindern. |
| Scan-Parameter | |
| Scanmodus | Omnidirektional (640X480) |
| Höchstes Reflexionsvermögen | Maximales Reflexionsvermögen von 20% kann abgelesen werden |
| Scanwinkel | 70 °, 75 ° |

