

Omni-direktionaler Barcode-Scanner für den Supermarkt

Kann die Bilderfassung und -decodierung lesen
Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen
Desktop-Flachbett & Prägnantes Design
Mit festem Stand & zuverlässiges Scannermodul
Schnelle Bilderfassung und -dekodierung

Leistungsparameter	
Lichtquelle	Weißer LED
Summer	Sieben Töne oder leise
Lampe	Weiß
Systemschnittstelle	KBW, RS232, USB
Physikalische Parameter	
Volumen (LxBxH)	Produktgröße 78 mm × 75 mm × 141 mm (3,2 × 3,3 × 5,9),
Gewicht	Produktgröße 180 g (12 oz)
Elektrische Parameter	
Eingangsspannung	5,5 VDC ± 0,25 V
Arbeitsleistung	2,0 W (430 mA bei 5 V)
Standby-Leistung	0,5 W (100 mA bei 5 V)
Umgebungsparameter	
Betriebstemperatur	0 ° C bis 40 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C -60 ° C
Feuchtigkeit	0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Antiknock charakteristisch	1,5 m hohen Fall aus Betonboden standhalten.
Staubdicht	Dichtung, um die Erosion von Luftstaubpartikeln zu verhindern.
Scan-Parameter	
Scanmodus	Omnidirektional (640X480)
Höchstes Reflexionsvermögen	Maximales Reflexionsvermögen von 20% kann abgelesen werden
Scanwinkel	70 °, 75 °

