

## 58MM Thermodrucker mit Auto Cutter

(Modell Nr.: OCPP-C582)

### **Merkmal:**

120 mm / s hohe Druckgeschwindigkeit

Automatisch geschnittenes Papier effizienter und bequemer

Großes Zahnrad und großer Motor machen den Drucker langlebiger

Standard USB Anschluss

LAN-, Parallel-, USB + BT-, USB + WIFI-Anschluss für optional

Unterstützt mehrsprachige Codepages

Unterstützt das Drucken von NV-Logos

Kann Kassenschublade fahren

Kompatibel mit ESC / POS

Lebensdauer des Druckerkopfs: 50 km

Lebensdauer des Fräsers: 0,6 Millionen Mal

### **Spezifikation:**

Druckmethode	Direkte thermische
Druckauflösung	384 Punkte / Zeile (203 DPI)
Zeichengröße	384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE128 / CODABAR / ITF
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Druckgeschwindigkeit	120 mm / s
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierdurchmesser	60mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
MCBF (Leben)	50 km
Cutter Leben	600.000 Mal
NV Flash	64kb
Eingabepuffer	32kb
Abmessungen	169,9 * 120 * 119,9 mm
Bruttogewicht	1,2 kg

Cutter	Auto Cutter
Sensor	Papierendsensor, Sensor offen öffnen
Schnittstelle	USB Standard, Parallel, LAN, USB + Bluetooth, USB + WLAN für optional Wenn Sie optionale Schnittstellen auswählen müssen, wird MOQ = 180 festgelegt
Treiber	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win8 Win10 kompatibel mit ESPON
Adapterspannungseingang	Wechselstrom 110 V / 220 V, 50-60 Hz
Adapter Spannungsausgang	DC12V / 2.6A
Kassenschubladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10-80%
Temperatur sparen	-10-60 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582







OCPP-C582

