

Modell	OCBS-2087
Farbe	Schwarz Blau
material	ABSPC
Aktuell	Strom arbeiten (Standard): < 156 mA Standby -Strom (Standard): < 80 mA
Eingangsspannung	5 VDC (/ - 10%)/500 mA
Optionale Schnittstelle	USBAnwesend USB -com, RS232
Leseanzeigen	LED Lig & Summer
CMOs Sensor	640*480pixel , 0,3 MP rollen Belichtung
Lichtquelle	LED weißes Licht
A Ich bin L ight	Kleiner roter Rahmen
Auflösung	4 mil
Triggermodus	Handbuch, kontinuierliches Scannen, Autosensing
Stoßwiderstand	1. 5 M freier Fall auf Betonoberfläche
Druckkontrast	≥ 20 %
BarCODEs	1D: Alle Standard -1D -Codes, einschließlich Linearcode von GS1 Databar [™] , können automatisch unterschieden und dekodiert werden. 2D: Aztec Code; Datenmatrix; Maxikode; QrCode; Hanxin; Microqr -Code Stackcode: GS1 -Datenbank erweitert gestapelt; GS1 -Datenbank gestapelt; GS1 -Datenbank gestapelt omnidirektional; GS1 -Datenbank Composite; Micropdf417; PDF417.
Typische Felddtiefe	Präzision Barcode Felddtiefe 5mil Code39 45 mm - 125 mm 13 mil EAN-13 65 mm - 230 mm 1 5 mil CODE 128 55 mm - 3 50 mm 15 mil QR 35 mm - 190 mm (Die minimale Felddtiefe wird durch die Barcode -Länge und den Scanwinkel bestimmt. Es hängt von der Druckauflösung, dem Kontrast und dem Umgebungslicht ab.)
Lesewinkel	Rollen: 0-360 °; Tonhöhe (Neigung): ± 60 °; Schub (Gier): ± 60 °
Physisch	
Gewicht	Netto : 114 g
Dimension	160* 64* 86 mm
Paketbox	1 95 *1 05 *8 0 mm /0.245 kg
5 0 in 1 Karton	56 0* 41 0* 43 0m m /13.6 kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10% ~ 90% Keine Kondensation









