# 80mm Thermo-Kassendrucker mit Auto Cutter

| | |
|---|---|
| Druckverfahren: | Thermodirekt- |
| Druckgeschwindigkeit: | 230 mm / s, 260 mm / s |
| Rollenbreite: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Druckmesser: | Φ80mm |
| Papierstärke: | 0.06-0.08mm |
| Säulenkapazität: | 576dots / line, 512 Punkte / Linie |
| Line-Stimulation: | 3,75 mm (einstellbar durch Befehle) |
| Druckbefehl: | Kompatibel mit der ESC / POS Befehls |
| Schnittstellentyp: | Serial + USB + Lan / 36P parallele Schnittstelle / 25P seriell + USB / LAN |
| Cutters Leben: | 1 Million Schnitte |
| Schreibkopf Lebensdauer: | 100 km |
| Eingangspuffer: | 2048Kbytes |
| NV-Flash: | 256 KByte |
| Netzteil: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromversorgung: | DC 24V / 2,5A |
| Kassenschublade Versorgung: | DC 24V / 1A |
| Arbeitsumgebung: | Temperatur (0 ~ 45) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 80%) (Non- kondensieren) |
| Arbeitsumgebung: | Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nicht kondensieren |
| Storage-Umgebung: | Temperatur (-10 ~ 60 ℃); Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%) |
| Zeichengröße: | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN 13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF<br>/ CODE93 / CODE128 QRCode |
| Zeichen: | PC347 (Standard Europe□□Katakana□PC850□Multilingual□□PC860□Portuguese□□PC863□Canadian-French□□PC865□Nordic□□West Europa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2), PC852 (Latin2)<br>PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) |