


Handheld-1D / 2D Barcode Reader (Modell: OCBS-2004)

Spezifikationen:

Leistungsmerkmale		
Bildsensor:	CMOS	
Auflösung:	752 * 480	
Lichtquelle:	LED (622 nm - 628 nm)	
Lichtstärke:	330 Lux (130 mm)	
Beleuchtung:	0 bis 100.000 Lux	
Symbolik:	2D	PDF417, QR Code (Model 2.1), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080100140), Aztec, Maxicode usw.
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, etc.
Präzision:	≥ 5mil	
Tiefe des Scanfelds:	35 mm ~ 210 mm	
Druckkontrastsignal:	≥ 30%	
Roll / Pitch / Skew:	360 ° /±60 ° /±60 °	
Physikalische Eigenschaften		
Schnittstelle:	RS232 / USB	
Stromverbrauch:	2 W	
Stromspannung:	DC 5 V (4.5-5.5V)	
Strom:	Untätig	78 mA (Leerlauf) & nbsp; 400 mA (Arbeits) & nbsp; 18 mA (Standby)
Gewicht:	235 g	
Abmessungen:	156 * 68 * 83 mm	
Benutzerumgebung		
Betreiben Temperatur:	-5degree C ~ + 45Grad C	
Lagertemperatur:	-40degree C ~ + 60Grad C	
Luftfeuchtigkeit:	5% - 95% (nicht kondensierend)	
Safe		
Zertifikate:	FCC Teil 15 Klasse B, CE EMV Klasse B	

Produkt-Details:



Relevante Dokumente:

Wollen Sie mehr wissen wollen, Produkt informationen?Bitte Klicken Sie hier.

Spezifikation
Benutzerhandbuch