## Heißer Verkauf Restaurant Thermobondrucker

(Modell: OCPP -88A)

## Eigenschaften:

- 1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
- 2. Hochgeschwindigkeitsdruck mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 mm / s;
- 3. Optionaler automatischer Schneider;
- 4. Linie und Optionen Schnurlose Telekommunikation
- 5. Stellen Sie eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung: USB
- 6. hörbare alarm anwendung unterstützung ist verfügbar für die küche;
- 7. Stützen Sie verschiedene Arten des eindimensionalen und zweidimensionalen Strichcodedruckens;
- 8. unterstützt eine Vielzahl von internationalen Sprachen;
- 9. SDK für Android bietet;
- 10. Zuverlässige Druckkopflebensdauer und hundert Kilometer;
- 11. Kompatibel EP SON ESC / POS Befehl.

## Parameter:

Druckmethoden	Thermodruck	
Diuckilletilodeli		
Gedruckte Zeichen	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile;	
	Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch Punkt 24x24, Schriftunterstützung 18030, Unterstützung für	
	Taiwan und Hong Kong, traditionell (komplexer Schriftart), ANK-Charakter;	
Schriftart	A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (W) · 3,0 (H) mm;	
	B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (Breite) * 2,1 (H) mm	
	Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm	
Barcode-Typen	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-	
	Code	
Druckgeschwindigkeit	250 mm / Sek. Als einzelne Schnittstelle, bis 300 mm / Sek. Dual-Schnittstelle und Dreifach-	
	Schnittstelle	
Schnittstelle	USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Seriell + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehl	
Treiber	In Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / Win8.1 / Linux ist, und	
	ESPON, SDK bietet Kompatibilität mit Android.	
Druckbreite	$79.5 \pm 0.5$ mm (Druckbreite 72)	
Papierdurchmesser	83 mm	
Papierdicke	0,06-0,08 mm	
Messer	Automatischer Cutter (optional)	
Zuverlässigkeit drucken	Einhundert Kilometer	
Leistung	DC24V / 2.5A	
Temperatur	0-45 Grad Celsius	
lm Gegensatz	10.000/	
Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Maße	190 * 145 * 145 (MM)	
Gewicht	1,60 kg	

	P / N	Beschreibung
Bestellinformationen	OCPP -88A-U	USB-Anschlüsse unterstützen automatischen Cutter
	OCPP -88A-UR	USB + serielle Ports, unterstützt automatische Cutter
	OCPP -88A-UL	USB + LAN-Ports unterstützen Auto-Cutter
	OCPP -88A-URL	USB + seriell + LAN-Anschlüsse mit automatischem Cutter
	OCPP -88A-W	Wireless + USB-Anschluss, automatischer Cutter
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, unterstützt automatische Cutter
	OCPP -88A-U0	USB-Anschluss, kein automatischer Cutter
	OCPP -88A-UR0	USB + seriell, kein automatischer Cutter
	OCPP -88A-UL0	USB + LAN-Anschluss, kein automatischer Cutter
	OCPP -88A-URL0	USB + seriell + Lan-Port, ohne automatischen Cutter
	OCPP -88A-W0	Wireless + USB-Anschluss, kein automatischer Cutter
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, kein automatischer Cutter

## **Relevante Dokumente:**

- **\***Spezifikation
- <u>\*</u>Verfahrenshandbuch
- \*Anleitung
- \*Treiber WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit von
- \*Treiber Win8-64bit
- \*Linux-Treiber
- \*Druckerparameter-Einstellwerkzeug
- <u>\*</u>USB Printdemo(Anwendungssoftware-Demo)
- **\***SDK Für Android
- \*CD Dateien