

Heißer Verkauf mit wettbewerbsfähigen Preis Thermo-Barcodedrucker Abrechnung

(M / N: OCPP-88A)

Eigenschaften:

1. Die einzigartige Optik mit zuverlässiger Form;
2. Hochgeschwindigkeitsdruck mit Geschwindigkeiten bis zu 300 mm / sec;
3. Optional automatische Cutter;
4. Zeile und Optionen für schnurlose Telekommunikation
5. Schnittstellen: Bluetooth + USB
6. akustischer Alarm Anwendungsunterstützung ist für die Küche zur Verfügung;
7. Unterstützung verschiedener Arten von eindimensionalen und zweidimensionalen Strichcodedruck;
8. unterstützt eine Vielzahl von internationalen Sprachen;
9. SDK für Android zur Verfügung stellt;
10. Zuverlässige Lebensdauer des Druckkopfes und hundert Kilometer;
11. Kompatibel EP SON ESC / POS-Befehl.

Hohe Qualität 80mm Thermodrucker, POS-Drucker, 80mm Bluetooth-Drucker mit Autocutter

Parameter:

Druckmethoden	Thermisches Zeilendruck	
Gedruckte Zeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch Punkt von 24x24, 18030 Font-Unterstützung, Unterstützung für Taiwan und Hong Kong, traditionelle (komplexe Font), ANK Charakter;	
Schriftart	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (Breite) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm	
Barcode-Typen	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code	
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s, wie eine einzige Schnittstelle, bis 300mm / s Dual-Interface und Dreifach-Schnittstelle	
Schnittstelle	USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB	
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehl	
Treiber	In Win9x / Windows XP / Win Vista / Win2000 / Win2003 / der Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux ist, und ESPON, SDK bietet Kompatibilität mit Android.	
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72)	
Papier Durchmesser	83 mm	
Papierstärke	0.06-0.08mm	
Messer	Automatische Schneidevorrichtung (optional)	
drucken Zuverlässigkeit	Hundert Kilometer	
Power	DC24V / 2,5A	
Temperatur	0-45 Grad Celsius	
Im Gegensatz Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Maße	190 * 145 * 145 (MM)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Ports unterstützen die automatische Cutter
	OCPP-88A-UR	USB + serielle Ports, automatische Schneidemesser-Stütz
	OCPP-88A-UL	USB + LAN-Ports unterstützen Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + seriell + LAN-Anschlüsse mit automatischer Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-W	Wireless + USB-Anschluss, automatische Cutter
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, unterstützen die automatische Cutter
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, keine automatische Cutter
	OCPP-88A-UR0	USB + seriell, keine automatische Cutter
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-Port, keine automatische Cutter
	OCPP-88A-URL0	USB + seriell + Lan-Anschluss, ohne automatische Cutter
	OCPP-88A-W0	Wireless + USB-Anschluss, keine automatische Cutter
OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, keine automatische Cutter	





Relevante Dokumente:

[*Spezifikation](#)

[*Verfahrenshandbuch](#)

[*Anleitung](#)

[*Treiber für WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Treiber Win7 & Win8-64bit](#)

[*Linux-Treiber](#)

[*Drucker Parametriertool](#)

[*USB Printdemo\(Application Software-Demo\)](#)

[*SDK Für Android](#)

[*CD Dateien](#)