

Ich buttom J1900 alle in einem Windows-pos-Terminal

(Modell Nr .: POS 8829)

Eigenschaften:

l Gut aussehende Design eignet sich für viele POS Feld

l Die Lösung mit niedrigem Stromverbrauch garantiert stabile Qualität und Sicherheit

l LED / LCD Kundenanzeige optional

l MSR optional

l Wifi optional

Anwendungen:

l Catering: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

l Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und hochwertiger Barbershop

l Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein

l Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikationen:

Modell	POS 8829
Optionale Farbe	Schwarz / Weinrot
Optionale Peripheriegeräte	ISO Track1 / 2/3 Magnetstreifenleser; LCD Kundenanzeige; LED8; W-LAN
Hauptplatine	Intel Chipsatz
Zentralprozessor	1037U Doppelkern 1.8G
Chipsatz	1037U + ICH8 Chipsatz
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4 GB)
Harter Fahrer	SATA 2.5 320GB oder 500GB oder SSD32GB
LCD-Bildschirm Größe	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m ²
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5-Draht resistiver Touchscreen
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140

E / A-Anschluss	1 * Power-Taste
	PS2 Maus * 1; PS2-Tastatur * 1
	Serial * 3 DB9 männlich
	Parallel * 1, DB25 Paralleler Anschluss
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 für Kassenschublade optional
	USB (2.0) * 6
	Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Energieverbrauch	35W (max)
Beachtung	FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC
Packmaß / Gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
Betriebssystem	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux kompatibel)
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, DC12 / 5A Ausgang