

I5 Desktop Kapazitiv Cheap Touchscreen all-in-One PC

(M/N: POS-A15/A15-A)

Features:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2,0 GHz HighKonfigurations-CPU für Windows-System

2,0 GHz A83T Arm 8-Core Cortex-A7 Prozessor für Android-System

2 GB RAM + 8 GB Rom Standard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD Standard (Windows)

Multi-Point kapazitive Touchscreen

Embedded 58 mm oder 80 mm Thermal Printer (Optinonal)

Embedded MSR, RFID Lesegerät (optional)

Stylish Display Panel

Anwendungen:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food Restaurant, KaffeeShop, Bäckerei und Konditorei

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus,Kosmetik-Shop und High-Class-Friseur

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Kasino undPoint of Sales für das Lotterie-Ticket

Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplätze,Gasthaus, Luftfahrt, u-Bahn, Station und Wharf

BildKarte:



Parameter:

Modell	POS-A15/POS-A15-A
Main Board ①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2,0 GHz
Main Board ②	2,0 GHz A83T Arm 8-Core Cortex-A7 Prozessor
OS ①	Windows7 (Beta)
OS ②	Android 5,1
Speicher-①	2 GB RAM 32 GB SSD
Speicher-②	2 GB RAM 8 GB Rom
Touch Bildschirm	Multi-Point-kapazitive Berührung
Bildschirm Größe	Hauptbildschirm 15.6 inch, Vice Screen 15.6 inch
Farbe	Schwarz oder weiß

Drucker	58 mm Big Gear Thermal Printer oder 80 mm Thermal Printer mit Auto Cutter (optional)
I/O-Port (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (für (Vice-Screen))
	VGA * 1
	Line-Out * 1 MIC-in * 1
	DB9 RS232-Anschluss * 1
E/a Port (② A83T)	RJ11 * 1
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für den Vice-Screen)
	USB * 2
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
USB-OTG-Anschluss	
Betriebssystem Temperatur	0 ° c bis 40 ° c
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WiFi, GPS
Optional Elemente (Windows)	i5 CPU, LCD VFD Display, RFID, MSR camera, 3 g, DB25 parallel Port, DB9 RS232 Port * 3, andere Bildschirmgröße
Optional Items (Android)	UMTS/4 g camera, LCD VFD Display, RFID, Kartenleser, MSR, andere Bildschirmgröße
Speicher Temperatur	-20 ° c bis 60 ° c
Packingdimension	46 * 43 * 51 cm
Power Adapter	AC-Stromversorgung, 110-240V/50-60Hz, Eingang DC12/5a aus Put

 J1900Motherboard-Bild:

