

# Industrie-Handheld Mobil POS-Terminal Barcode Scanner (Modell Nr: OCBS-D005)

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wireless Communications:    |                                                                                                                                         |
| Modulation                  | GFSK                                                                                                                                    |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 200kbps                                                                                                                                 |
| Leistung                    | 10dBm                                                                                                                                   |
| Übertragungsreichweite      | Visuelle Luftlinie Entfernung 300 Meter                                                                                                 |
| Antenne                     | Eingebaute Feder Antenne                                                                                                                |
| Leistungsmerkmale           |                                                                                                                                         |
| Light Source                | 650nm Laser                                                                                                                             |
| Unterstützte Barcodes       | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industoal 2 von 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 von 5, MSI etc |
| Scanner-Art:                | Bidirektionale                                                                                                                          |
| Scangeschwindigkeit         | 48 ± 2 Scan / Sekunde                                                                                                                   |
| Scan Abstand                | 10-520mm                                                                                                                                |
| Scanbreite                  | 20mm @ Fenster 220mm 200mm @                                                                                                            |
| Auflösung                   | 0,10 mm (pcs0.9)                                                                                                                        |
| Schärfentiefe               | 0 ~ 250 mm (0,33 mm, PCS 90%)                                                                                                           |
| Arbeits Way                 | Triggered oder automatisch (Dauerbetrieb) Scannen                                                                                       |
| Physikalische Eigenschaften |                                                                                                                                         |
| Speicher:                   | 4M (kann 100.000 Barcodes speichern)                                                                                                    |
| Schnittstellen:             | Standardkonfiguration Mini-USB-Empfänger; RS232 und optional PS2                                                                        |
| Aktuell:                    | 96 mA (Arbeits-)<br>46mA (Standby)                                                                                                      |
| Batterie:                   | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (3.7V, 1900mAh)                                                                     |
| Material                    | ABS + PC                                                                                                                                |
| Dimension:                  | 102mmX46mmX28mm                                                                                                                         |
| Gewicht:                    | 130g (mit Batterie)                                                                                                                     |
| User Environment            |                                                                                                                                         |
| Betriebs-Temperatur         | -20 Grad C ~ 45 Grad C                                                                                                                  |
| Lagertemperatur             | -20 Grad C ~ 60 Grad C                                                                                                                  |
| Luftfeuchtigkeit:           | 5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                                                                                  |
| Safe                        |                                                                                                                                         |
| EMI / RFI:                  | CE & amp; amp; FCC DOC Compliance                                                                                                       |
| Sicherheitsstandard         | Die zweite nationale Laserschutzbestimmungen                                                                                            |
| Bestellinformationen        |                                                                                                                                         |
| OCBS-D005                   | Mini 433Mhz drahtloser Barcode-Scanner mit Bildschirm und Speicher                                                                      |
| OCBS-D105                   | Mini Bluetooth-Wireless-Barcode-Scanner mit Bildschirm und Speicher                                                                     |



