

# Internes Netzteil inklusive Thermo-Belegdrucker mit Schneideplotter

(OCP -58E)

## Parameter

Artikel	Parameter	
Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Drucken Width	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie 8 Punkte / mm 203dpi
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schrift A:32 Zeichen / Zeile Schrift B:42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
Barcode-Zeichen	Charakter	Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriftarten
	Zeichengröße	ANKCharakter Schrift A 1,5 x 3,0 mm 12 x 24Punkte Schrift B 1,1 x 2,1 mm 9 x 17Punkte Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch 3,0 x 3,0 mm (24 x 24) dots
	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC852 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
Grafikdruck	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
Befehle drucken Leistung	Breite	570,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zuführungsmethode	Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed)
	Befehle	ESC / POS
Puffer	Netzteil	Eingang Wechselstrom 100 V-240 V 50-60 Hz Ausgabe DC 12 V / 2A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
	Eingabepuffer	4K
physikalische Eigenschaften Umgebung	NV Flash	40K
	Gewicht	590 g
Zuverlässigkeitsparameter	Abmessungen	185 * 130 * 112 (mm)
	Arbeiten	Temp 5 ~ 45 Feuchtigkeit 10 ~ 80%
	Lager	Temp -10 ~ 50 Feuchtigkeit 10 ~ 90% Kein Tau
	Druckkopfleben	50 km Druckauflösung ≤12,5



# OCP-58E





# OCP-58E





# OCP-58E



## FAQ

### 1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Einschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist anders, größere Mengen besserer Preis.

### 2. Musterverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, freuen wir uns, Muster zur Prüfung und Qualifizierung zur Verfügung zu stellen.

### 3. Gewährleistung

Unsere garantie der produkte beträgt ca. 12 + 1 monate ab dem versand normalerweise, einige designierte modelle können bis zu 24 monate garantie haben;

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte haben Vorrang vor dem Austausch und werden per Kurier versandt.

### 4. Zahlungsbedingungen

Für Massenbestellungen können Sie uns bezahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Escrow oder andere

verwenden. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind annehmbar.

## **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch Kunden persönlich.