

**Papierausgabedesign auf der Küchenvorderseite 80-mm-Thermodrucker
(Modell: OCPP -80M)**

Feature:

260 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck;
 Automatische schneider lebensdauer: 1 millionen schnitte;
 Unterstützung QR code druck;
 Serielle + USB + LAN Schnittstelle;
 Unterstützung internationaler Sprachen;
 Druckerstatusüberwachung;
 Unterstützung sound und licht erinnerungsfunktion;
 Das Papier auf der Vorderseite verhindert das Verspritzen von Wasser.
 Geeignet für Küchenanwendungen.

Spezifikation:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Drucken MMethod | Direkte Thermal |
| Charakter Size | ANK, FontA: 12 * 24 Punkte, FontB: 9 * 17 Punkte, Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 24 * 24 Punkte |
| Säule CEntschuldigung: | 576 Punkte / Zeile ODER 512 Punkte / Zeile |
| Codepage | PC347(Standard Europa),Katakana, PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch), PC863(Kanadisch-französisch),PC865(nordisch), Westeuropa,griechisch,Hebräisch,Osteuropa,Ich rannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2),PC852(Latin2), PC858(Latin2),IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251) |
| Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Drucken Sgepinkelt | 260 mm / s |
| Eingang Buffer | 1024K Bytes |
| Papier Width | 79,5 ± 0,5 mm |
| MCBF (Leben) | 100 km |
| Drucken CBefehl | Kompatibel mit ESC / POS |
| Kasse Drauer Control | DC24V / 1A |
| Papier TDicke | 0,06-0,08 mm |
| Cutter | Manueller Schneider |
| Rollen Paper | 79,5 ± 0,5 mm * ø83 mm |
| Schnittstelle | Seriell + USB + LAN |
| Treibers | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7& 8 / Linux/ win10 |
| Leistung Süppig | DC24V / 2,5A |
| Leistung EINdapter ichnput | AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang:DC 24 V / 2,5 A |
| Abmessungen | 185x140x134mm(L * B * H) |
| Gewicht | 1,48kg |



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCP-80M

