

30x2 Zeichen Double Line LCD Kundenanzeige

(Modell Nr.:OCPD-LCD230C-C1)

Eigenschaften:

Unterstützt 11 Befehlsmodi, einschließlich EPSON usw.

Kompatibel mit 95 Landessprachen;

Stromversorgung von 5 V bis 24 V, um eine sinnlose Verwendung einer unsachgemäßen Stromversorgung zu verhindern;

Kann 2 Zeilen * 30 Spalten oder 2 Zeilen * 15 Chinesisch anzeigen;

O POS / J POS-Treiber ist Standard.

Datenblatt:

Allgemeines	Anzeigemethode	TN-LCD-Negativanzeige (Weiß auf blauem Hintergrund)
	Zeichen	30 Spalten * 2 Zeilen oder 20 chinesische * 2 Zeilen
	Helligkeit	1200 cd / m ²
	Zeichenschrift	16 * 16 Punktmatrix
	Zeichentyp	95 Alphanumerisch □ 32 internationale Zeichen
	Zeichengröße	9,92 □H□ × 4,75 □B□ mm □Chinesisch: 9,92 * 9,5 mm□
	Punktgröße □X × Y□	0,426 (H) × 0,6 (V) mm
	Fenstergröße	142,7 (H) x 19,82 (V) mm
	Leiterplattengröße	160 □L□ × 36,6 □B□ × 10,1 □H□ mm
Gewicht	Ca. 65,5 Gramm	
Befehlsmodus	LD220 □ EPSON POS D101 □ AEDEX □ UTC / S □ UTC / P □ ADM788 □ DSP800 □ CD5220 □ EMAX □ LOGIC CONTROL	
Sprachunterstützung	FRANKREICH □ DEUTSCHLAND □ Großbritannien □ DÄNEMARKI □ SCHWENEN □ ITALIEN □ SPANIEN □ JAPAN □ NORWEGEN □ DÄNEMARKII □ SLAVONISCH □ RUSSLAND □ Portugiesisch □ Kanadisches Französisch □ Nordisch □ Türkisch □ Griechisch Westeuropäisches Latein.CP858 □ CP860 □ CP860 □ WPC1250 □ WPC1253 □GRIECHISCH□ WPC1255 □Hebräisch□ WPC1251 □ CP866 □ CP852 □ CP737 □DOS- Griechisch□ CP858 □ CP864 □Arabisch□ Farsi □Iran□, CP936-GBK, Chinesisch Traditionell, Chinesisch	
Schnittstelle	RS-232 (seriell) oder USB Virtual COM	
Verbindung	Baud	Direktverbindung 9600 oder 19200 bps
Verlässlichkeit	MTBF	30000 Stunden
Leistung	Verbrauch	5-24 VDC
Sicherheit	EMV-Normen Sicherheitsstandards	FCC □ CE □ ROHS

