

5 Zoll LCD-Kundenanzeige (M / N: OCPD-LCD500)



Eigenschaften:

- v Unterstützung O POS treiber
- v Kompatibel mit 15 arten befehl, wie ESC / POS, CD5220 und so weiter ..
- v Kompatibel mit 20 Ländern Sprachen, andere Sprachen können angepasst werden
- v Bereitstellung einer benutzerdefinierten Setup-Software Alle Anpassungen können vom Endbenutzer vorgenommen werden
- v Unterstützung einstellung boot image
- v Drei Anzeigebereiche können Hintergrundfarbe und Zeichenfarbe einstellen
- v Der obere Anzeigebereich kann das Logo und feste Zeichen festlegen
- v Der mittlere Anzeigebereich kann auf 2 * 20 Zeichen oder 4 * 20 Zeichen umgeschaltet werden
- v Der untere Anzeigebereich unterstützt benutzerdefiniertes Scrollen von Spielcharakteren

Datenblatt:

Allgemeines	Anzeigemethode	TFT - LCD-Display (5 Zoll FARBFELD)
	Anzahl von Charakteren	40 Zeichen (20 Spalten × 2 Zeilen) / 80 Zeichen (20 Spalten × 4 Zeilen)
	Helligkeit	>350 cd / m ²
	Auflösung	480 * 272 oder 800 * 480
	Schriftart	24 * 48/40 * 80 Punktmatrix
	Zeichentyp	95 alphanumerisch,32 internationale Zeichen
	Zeichengröße	8 (H)5,25(W)mm
	Punktgröße (X × Y)	0,23 × 0,23 mm
	Panel Dimension	113,5 (L)mm × 65,5(W)× 40(H)
	Pole Dimension	Pro Stützlänge:163(L)× 27,65(DIA)mm/ 80 (L)× 27,65(DIA)mm
	Basisdimension	126 (L)× 89(W)× 13,5(H)mm
	Blickwinkel	Max.135 °
	Horizontale Drehung	Max.355 °
	Gewicht	490 Gramm / 506 Gramm
Befehlsmodus	15 Arten, zB LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL usw	
Sprachunterstützung	CP437, Katakana, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258,Tai(CP874)	
Schnittstelle	RS-232 (seriell)/USB	
Verbindung	Baud Direktverbindung 9600/19200/38400/57600/115200 bps	
Verlässlichkeit	MTBF 30000 Stunden	
Leistung	Verbrauch 5-24 VDC	
Sicherheit	EMV-Normen Sicherheitsstandards FCC,CE,RoHS	