

Niedrige Preise 2D-Bild Barcode Scanner

(Modell Nr: OCBS-2008)

Eigenschaften:

Hochleistungs-Imaging-Technologie;
Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;
Kann den Barcode auf dem Bildschirm und die Farbe Barcode zu lesen;
4mm ausgezeichnete Scangenaugigkeit;
Multi spezielle Funktionseinstellung unterstützt;
SDK / API verfügbar;
Multi-Schnittstellen optional;
Ständer für Option.

Leistungsmerkmale:

Funktion		
Lichtquelle		Weißer LED-
Beep		Unterstützte
Stehen		Fakultativ
Anzeige		Grüne LED, beep
Scanleistung		
Sensor		CMOS
Auflösung		640 * 480.256 Graustufen
Maximale Dekodiergeschwindigkeit		13mil UPC 40 cm / s
Lesewinkel		horizontal 50 Grad; vertikal 20 Grad
Genauigkeit		≥4mil
Decode-Fähigkeit	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 vollständige ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, 2 Industrie von 5 (Discrete 2 von 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D-	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Datamatrix, Han Xin-Code, Aztec Code, GS1 Composite-
Tiefenschärfe		Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Code 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Empfindlichkeit		Neigung ± 45 ° bei 0 ° Rolle und 0 ° Skew Rotation ± 30 ° bei 0 ° Pitch und 0 ° Skew Auslenkung ± 45 ° bei 0 ° Rolle und 0 ° Skew
Elektrisch		
Schnittstelle		USB, USB COM (virtuelle serielle Schnittstelle)
Eingangsspannung		3,3 V ~ 5V DC
Standardleistung		2,0 W (400 mA)
Max Power		2,5 W (450 mA)
DC-Adapter		Max 5.5V 1A
LED-CLASS		Klasse I
EMC Test		FCC Teil 15, IEC60825-1, EN55022 Class B
User Environment		
Temperatur laufen		-20 ° C ~ + 60 ° C (-4 Grad F bis 144 ° F)
Lagertemperatur		-30 ° C ~ + 70 Grad C (-22 Deg F bis 158 ° F)
Luftfeuchtigkeit		5% - 95% (nicht kondensierend)
Fallschutz:		1.5m (5.0ft) Höhe auf Beton
IP Klasse		IP54
Lichtintensität		Arbeiten: Sonne Licht, Leuchtstoffröhren
Physikalisch		
Größe		156 * 68 * 83mm
Gewicht		195 g (ohne Standfuß)
Paketmaß		48 * 36 * 47CM (20pcs mit Ständer 13,5 kg)
		48 * 39 * 52cm (30pcs ohne Ständer 15KG)

