## **Preiswert 80mm Android USB Thermodrucker**

(Modell: OCPP-88A-U)

## Eigenschaften:

- 1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässigen Form;
- 2. Hochgeschwindigkeits-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm / sec;
- 3. Optional automatische Schneideeinrichtung;
- 4. Zeile und Optionen Cordless Telecommunications
- 5. Geben Sie eine Vielzahl von Schnittstellen: USB
- 6. akustischer Alarm Anwendungsunterstützung ist für die Küche zur Verfügung;
- 7. Unterstützung verschiedener Typen von Strichcode-Druck eindimensional und zweidimensional;
- 8. unterstützt eine Vielzahl von internationalen Sprachen;
- 9. SDK für Android bietet;
- 10. Zuverlässiger Druckkopf Leben und hundert Kilometer;
- 11. Kompatibel EP SON ESC / POS-Befehl.

## Parameter:

| Thermo-Direktdruck  |  |  |
|---|--|--|
| 576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile;  |  |  |
| Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch Punkt 24x24, 18030 Font-Unterstützung, Unterstützung für          |  |  |
| Taiwan und Hong Kong, traditionelle (komplexe Font), ANK Charakter;                                 |  |  |
| A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm;  |  |  |
| B: 9 * 17dots, 1,1 (Breite) * 2.1 (H) mm  |  |  |
| Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm   |  |  |
| JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR       |  |  |
| code  |  |  |
| 250 mm / s als eine einzige Schnittstelle, bis 300 mm / s Dual-Schnittstelle und dreifache          |  |  |
| Schnittstelle   |  |  |
| USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN            |  |  |
| Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehls  |  |  |
| In Win9x / Windows XP / Win Vista / Win2000 / Win2003 / der Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ist, und |  |  |
| ESPON stellt die Kompatibilität mit Android SDK.  |  |  |
| 79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72)  |  |  |
| 83 mm   |  |  |
| 0.06-0.08mm   |  |  |
| Automatische Schneideeinrichtung (optional)   |  |  |
| Hundert Kilometer   |  |  |
| DC24V / 2,5A  |  |  |
| 0-45 Grad Celsius   |  |  |
| 10.000/   |  |  |
| 10-80%  |  |  |
| 190 * 145 * 145 (MM)  |  |  |
| 1,60 kg   |  |  |
|   |  |  |

| Bestellinformationen | P / N         | Beschreibung   |
|----------------------|---------------|--|
|                      | OCPP-88A-U    | USB-Ports unterstützt automatische Schneideeinrichtung             |
|                      | OCPP-88A-UR   | USB + serielle Ports, unterstützt automatische Schneideeinrichtung |
|                      | OCPP-88A-UL   | USB + LAN-Ports unterstützen Auto-Cutter                           |
|                      | OCPP-88A-URL  | USB + seriell + LAN-Ports mit automatischer Schneideeinrichtung    |
|                      | OCPP-88A-W    | Wireless + USB-Anschluss, automatische Schneideeinrichtung         |
|                      | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, unterstützt automatische                    |
|                      |               | Schneideeinrichtung  |
|                      | OCPP-88A-U0   | USB-Anschluss, kein automatischer Schneideeinrichtung              |
|                      | OCPP-88A-UR0  | USB + Serien, keine automatische Schneideeinrichtung               |
|                      | OCPP-88A-UL0  | USB + LAN-Port, keine automatische Schneideeinrichtung             |
|                      | OCPP-88A-URL0 | USB + seriell + Lan-Anschluss, ohne automatische                   |
|                      |               | Schneideeinrichtung  |
|                      | OCPP-88A-W0   | Wireless + USB-Anschluss, kein automatischer Schneideeinrichtung   |
|                      | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, keine automatische Schneideeinrichtung      |

## Relevante Dokumente:

- \*Spezifikation
- <u>\*</u>Verfahrenshandbuch
- \*Anleitung
- \*Treiber WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit von
- \*Treiber Win8-64bit
- \*Linux Driver
- \*Drucker-Parametereinstellung Werkzeug
- <u>\*</u>USB Printdemo(Application Software-Demo)
- **\***SDK Für Android
- \*CD Dateien