

43mm Mini-Magnetkartenleser

Einführung

Die seriellen MSR43-Produkte sind handgeschriebene Magnetkartenlesegeräte mit UART-Schnittstelle, die einen hochintegrierten Magnetkarten-Decodierungs-Chip verwenden. Sie haben einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Störfestigkeit. Sie entsprechen vollständig dem ISO AAMVA Magnetkarten-Dekodierungsstandard. Es kann carddirectional lesen, Daten mit oder ohne Eingabetaste frei wählen und intelligente Leuchten leuchten, wenn Kartendaten korrekt gelesen werden. Die exquisite magnetische Installationsstruktur macht das Lesen von Karten stabiler und zuverlässiger. Dies ist unsere patentierte Technologie. Vernünftiges Produktdesign macht Produkte klein und kompakt.

Eigenschaften

- u 123Track lesen
- u Manueller Swipetype-Leser
- u SupportISO AAMVA-Standard
- u Bidirektionale Lesefunktion
- u 800.000 Durchgänge mit einer Leistung von 125.000 Stunden
- u Baudrate 9600 bps N 8 1 (Standard)
- u Stromversorgung 3,3-5V
- u Kartenzuführgeschwindigkeit: 10 bis 150 cm / sec

Anwendungen

- u POS-System
- u Membershipsystem
- u Sicherheitskontrolle
- u CAT (Kartenautorisierungsterminal)

Umweltanforderungen

- u Umgebungstemperatur
- Lagerung: -20 ° C bis +70 ° C
- Betrieb: 0 ° C bis +60 ° C
- u Ambient RelativeHumidity
- Lagerung: 0 bis 95%
- Betrieb: 10 bis 90%

Physikalische Eigenschaften

- u FarbeSchwarz
- u Gewicht30 g
- u AktuellWeniger als 10mA
- u BetriebsortNur für innen
- u NetzteilDC 3,3 - 5 V

u Maße 43 * 16 * 22,5 mm

Datei Format

Baud Bewertung: 9600 (Standard), 8Bit-Daten, Kein Paritätsbit, Stoppbit 1.

ISO:

% 1 Daten verfolgen ; Verfolgen Sie 2 Daten + Verfolgen Sie 3 Daten CR

AAMVA:

% 1 Daten verfolgen ; Verfolgen Sie 2 Daten # Verfolgen Sie 3 Daten CR