

Magnetisch Stripe Kartenleser

Einführung:

MSR43 seriell Produkte sind Hand Swipe betrieben Magnetkartenlesemaschine mit UART-Schnittstelle, Das Annehmen des hohen integrierten magnetischen Kartendecodierchips. Sie haben kleine Stromverbrauch und starke Störfestigkeit. Sie entsprechen ISO AAMVA Magnetkarten-Dekodierung Standard vollständig. Es kann Karte lesen Bidirektional, frei, Daten mit oder ohne Enter-Taste zu wählen und hat Wenn die Kartendaten korrekt gelesen werden. Exquisite magnetischen Installationsstruktur macht Karte Lesen stabiler und zuverlässiger, was ist Unsere patentierte Technologie. Angemessene Produkt-Design macht Produkte klein und kompakt.

Eigenschaften:

- U 123 Track lesen
- U Manuelles Wischen Typ Lesegerät
- U Unterstützen ISO AAMVA-Standard
- U Bidirektional Lesefähigkeit
- U Kopf Bewertet 800.000 Durchgänge Elektronik bewertet 125.000 Stunden
- U Baud Rate 9600bps N 8 1 (Voreinstellung)
- U Stromversorgung 3,3-5V
- U Karte Vorschubgeschwindigkeit: 10 bis 150 cm / sec

Anwendungen:

- U POS System
- U Mitgliedschaft System
- U Sicherheit Steuern
- U CAT (Karte Autorisierungsterminal)

Umweltanforderungen:

- U Umgebungstemperatur
 - Lagerung : -20°C bis +70°C
 - Betrieb: 0 C bis +60 C
- U Ambient Relative Feuchtigkeit
 - Lagerung : 0 bis 95%
 - Betrieb: 10 bis 90%

Datei Format:

Baud Preis: 9600 (Standard), 8bit Daten, Kein Paritätsbit, Stoppbit 1.

ISO:

%	Spur 1 Daten	Aufrechtzuerhalten.	;	Spur 2 Daten	Aufrechtzuerhalten.	Aufrechtzuerhalten	Spur 3 Daten	Aufrechtzuerhalten.	CR
---	-----------------	---------------------	---	-----------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------	----

AAMVA:

%	Spur 1 Daten	Aufrechtzuerhalten.	;	Spur 2 Daten	Aufrechtzuerhalten.	Aufrechtzuerhalten.	Spur 3 Daten	Aufrechtzuerhalten.	CR
---	-----------------	---------------------	---	-----------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	----

