90 -mm -Mini -Magnetstreifenkartenleser
(Modell: CR1300)

Spezifikationen:

Dimension	90 mm (l) x 26 mm (w) x 28 mm (h)		
Gewicht	85 g (ca.)		
Stromversorgung	5 V dv ± 5%		
Stromverbrauch	40 mA (max.)		
Operation Locus	Innennutzung		
Kartenstandard	ISO7811/7812		
Spurposition	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (Münzstätten)
Aufnahmedichte	210 bpi	75 bpi	210 BPI
Aufnahmekapazität	79 Zeichen (7bit)	40 Zeichen (5bit)	107 Zeichen (5bit)
Schnittstelle	USB / Serie		
Kartendicke	Kunststoff 0,76 ± 0,08 mm		
Kopffunktion	Lesen Sie nur 1,5 mm		
Betriebsgeschwindigkeit	10 ~ 150 cm/Sek		
Leben des Kopfes	500.000 Kartenpässe (1 Pass: ein Schlag)		
Fehlerrate	Weniger als 0,5% (JSE -Testkarte)		
Temperatur	Speicherung: -30 ° C bis 70 ° C Betrieb: -20 ° C bis 70 ° C		
Luftfeuchtigkeit	Speicherung: 0% bis 95% relativer Betrieb: 20% bis 90% RH		

Relevante Dokumente:

Möchten Sie mehr Produkt inf wissen Ormation? Bitte Klicken Sie hier.

Spezifikation
Benutzerhandbuch
SDK
Werkzeuge