

Mobiles Datenterminal Android Robustes PDA-Handheld-Terminal

(M / N: OCBS-D7000)



Eigenschaften

Android 7.0

2 GB RAM, 16 GB ROM

4,0-Zoll-IPS-WVGA-Bildschirm bei 480 * 800

Optionaler 1D / 2D-Barcode-Scanner

RFID LF / HF / UHF / für optional

Numerische und funktionale Tastaturen

Unterstützt 4G / Wifi / GPS / Bluetooth

pos Rückfahrkamera 5 MP, Autofokus mit LED-Blitz

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 5100 mAh

Robuste Falltoleranz IP65 / 1,5 m

SPEZIFIKATIONEN	
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	158 mm (H) x 75 mm (B) x 28 mm (T) ± 2 mm
Gewicht	Nettogewicht: 300 g (einschließlich Batterie und Armband)
Anzeige	4,0-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen (WVGA 480x800) mit Hintergrundbeleuchtung
Von hinten beleuchtet	LED-Hintergrundbeleuchtung
Tastaturen	3 TP-Tasten, 17 Funktionstasten, 4 Seitentasten
Erweiterungen	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
Batterie	Wiederaufladbares Lithiumionenpolymer, 3,7 V, 5100 mAh
LEISTUNGSMERKMALE	
Prozessor	Quad-Core 1,3-GHz-Cortex-A53-Prozessor

Betriebssystem	Android 7.0	
Lager	2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (maximale Erweiterung von 32 GB)	
BENUTZERUMGEBUNG		
Betriebstemp	-20 50 bis 50 °C	
Lagertemperatur	-20 70 bis 70 °C	
Feuchtigkeit	5% von RH bis 95% RH (ohne Kondensation)	
Drop-Spezifikationen	1,5 m fallen durch den Betriebstemperaturbereich in den Beton	
Abdichtung	IP65, IEC-Konformität	
ESD	Luftaustritt ± 15 kV, ± 8 kV direkte Entladung, ± 8 kV indirekte Entladung	
ENTWICKLUNG DER UMWELT		
SDK	HHW Software Development Kit	
Sprache	Java	
Umgebung	Android Studio oder Eclipse	
DATENKOMMUNIKATION		
WWAN	WCDMA (850/1900/2100) TDD-LTE-Band 38,39,40, FDD-LTEBand 1.2.3.4.7.20.	
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n	
WPAN	Bluetooth v2.1 + EDR-Klasse, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0	
Geographisches Positionierungs System	GPS (eingebautes A-GPS), 5 m Genauigkeit	
DATA CAPTUER		
BAR CODE READER (OPTIONAL)		
1D Barcode	1D Lasermotor	Honeywell N431x
	Symbologien	Alle wichtigen 1D-Barcodes
2D-Barcode	CMOS 2D-Bildgebung	Honeywell N6603
	Symbologien	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec, MaxiCode, Pos solcher Code, USA Pos Net, US Planet, UK Pos tal, Australien Pos tal, Japan Pos tal, Pos solche Holländer. etc.
FARBKAMERA		
Auflösung	5,0 Megapixel	
Linse	Autofokus mit LED-Blitz	
RFID-LESER (OPTIONAL)		
RFID LF	Frequenz	125 kHz / 134,2 kHz (FDX-B / HDX)
	Protokoll	ISO 11784 und 11785
	R / W-Bereich	Von 2 cm bis 10 cm
RFID HF	Frequenz	13.56
	Protokoll	ISO 14443A und 15693
	R / W-Bereich	Von 2 cm bis 8 cm
PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL)		
Protokoll	ISO 7816	
Übertragungsgeschwindigkeit	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200	
Slot	2 Steckplätze (maximal)	
ZUBEHÖR		
Standard	1x Netzteil 1x Lithium-Polymer-Batterie 1xDC Ladekabel 1xUSB Datenkabel	
Optional	Tragetasche, Kinderbett	



OCBS-D7000





OCBS-D7000





OCBS-D7000





FAQ

1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Beschränkung für Standardprodukte, aber der Stückpreis ist unterschiedlich, je besser desto besser der Preis.

Für die kundenspezifische Produktion ist es pos möglich, das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter zu besprechen.

2. Verfügbarkeit des Beispiels und der & Policy

Nachdem die Kunden die Spezifikationen bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster für Tests und Qualifikationen zur Verfügung.

Alle Muster müssen vor dem Versand bezahlt werden, der Preis der Muster ist höher als die Massenbestellung. Wenn die Sammelbestellung pos erfolgt, müssen wir die Kosten für die Muster zurücksenden oder Ihnen andere Stückprodukte mit den Sendungen zusenden.

Sie können Muster direkt bei uns mit t / t, Western Uion oder paypal kaufen. Und Sie können es auch in

unserem Online-Shop auf aliexpress kaufen: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garantie

OCOM ist bestrebt, kostengünstige Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die die Kundenanforderungen erfüllen können.

Wir wurden vom Global Fortune 500-Unternehmen qualifiziert und haben die höchste kommerzielle Garantie der Stufe 1, die Ihr Geld und Ihre Lieferzeit zu 100% schützt.

Unsere Produktgarantie beträgt ca. 12 + 1 Monate ab Versand normalerweise. Einige pos-Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Nichtlieferung gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte geben dem Austausch Vorrang und werden per Kurier verschickt.

Bei Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit der Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Und dann ist es pos möglich, fehlerhafte Teile zur Nacharbeit und Analyse zurückzugeben.

4. Zahlungsbedingungen

Bei Massenbestellungen können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Escrow oder anderen bezahlen. Über die Reihenfolge der Proben sind T / T, Western Union, Escrow, Paypal akzeptabel. Der Treuhandservice wird von Alipay.com betrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten bezahlen, darunter Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich Express, Luft-, See-, LKW- oder persönliche Abholung durch Kunden.

6. Kunde

Unsere Hauptkunden aus European, Australien und Südamerika wachsen schnell, Afrika, Russland ...,

Wir haben über 1300 Kunden aus 133 Ländern bedient, darunter das Global Fortune 500-Unternehmen wie Unilever, O2 50 von ihnen sind der größte Distributor in lokalen Gebieten.

Weil Sie uns wählen

Warum OCOM wählen?

Verwandter Produkthanbieter One-Stop-POS und Auto-ID-Marktführer, qualifiziert von Global Fortune 500-Unternehmen

Kunden der Stufe 1, einschließlich Unilever, O2, Star ...

Über 1500 Kunden decken 133 Länder ab;

9 Jahre OEM / ODM-Erfahrung.

Erste Stufe der kommerziellen Garantie als POS-Garantie für industrielle Quarantäne und Liefertermin

pos schnelle Zahlung und professioneller Service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate

12 + 1 Monate warranty.

Ausgewählt im "China Best Employer Award"

Glaube: basierend auf Integrität, Kampf um Exzellenz, erfolgreiche Zusammenarbeit