

**Mobile GPRS POS-Terminal-RFID-POS-Terminal für Treueprogramm-System**

Android 4.4 Betriebssystem.  
Adoptiert Qualcomm Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz.  
4.0 Zoll kapazitiven Touchscreen IPS.  
Sicherheit und zuverlässiges Design  
Übergeben Unionpay Pbc L1 & L2; PIN-Eingang Sicherheitszertifizierung.  
Unionpay direkte Verbindung POS Netzwerkzugang.  
Unterstützungs-Drucken-Empfang und Barcodemesswert  
Stützt magnetische Streifenkarte, IC-Karte, contactless Karte.

Systemparameter	
Zentralprozessor	Qualcomm Vierkern-1.2GHz
Betriebssystem	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512 MB / 1 GB DDR2; Unterstützen externe Micro SD-Karte, maximal 32 GB
Anzeigen	4.0 Zoll kapazitiv, multi Note; 480 * 800, IPS-Anzeige
Tastenfeld	3 Tippen Sie auf Systemtasten, 15 physikalische Tasten (einschließlich Ein- / Aus-Taste, benutzerdefinierter Schlüssel, POS-Chiffrierschlüssel und Befehlstaste)
Batterie	Lithium-Polymer-Batterie, 4000mAh
Funktionale Konfiguration	
Kamera	Rückfahrkamera 5M AF (Unterstützungslampenlampe), vordere Kamera 0.3M Weitwinkel
Drucker	Eingebauter 2-Zoll-Thermodrucker
Navigation	Eingebautes GPS, stützen Sie AGPS
Kontrollleuchte	System-Kontrollleuchte, POS-Kontrollleuchte
Audios	Built-in Lautsprecher, Summer, Mikrofon, Vibrator
Sensoren	Schwerkraft-Sensor
POS	
Schallwelle Zahlung	Unterstützen
Magnetische Streifen-Karte	Dreifachspur MSR, bidirektional swiping ISO7811, 7812
IC-Karte	1 Solt, Unterstützung 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC und EMV
Berührungslose Karte	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM-Karte	1 SAM Solt, ISO 7816
Chiffriertastatur	Eingebaute Tastatur
Netzwerkparameter	
Netzwerkart	WCDMA / GSM
Netzwerk-Spektrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Eingebaute Antenne
Sprach- / Datendienst	Unterstützen
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Externe Schnittstelle	
USB-Schnittstelle	Mikro USB2.0, stützen Sie USB OTG
Ladegerät-Buchse	DC-STECKER
Netzanschluss	Pogo Pin, 5V - 500mA
Kommunikation	USB, RS232
Physikalische Parameter	
Maße	205 mm H * 82 mm / 67 mm W * 33 mm D
Gewicht	500g (Batterie eingeschlossen)
Betriebstemperatur	-20°C & ndash; 60 & deg; C
Speichertemp	-40 & deg; C & ndash; 80 & deg; C
Feuchtigkeit	10% ~ 90% RH nicht kondensierend
Falltest	1.0-Meter-Fallschutz
Rollentropfenprüfung	500 mal
ESD-Schutz	± 8KV Kontaktentladung; ± 15KV Luftentladung
Entwicklungsumgebung	
Systemumgebung	Android 4.4 / SP-UI
Entwicklungsumgebung	SDK
Verwaltungssoftware	PC-Verwaltungssuite / MDM