4 "300DPI Thermal Transfer und direkte thermische Barcode-Etikettendrucker

(M / N: OCBP-004B-L)

Eigenschaften:

200-Mhz-32-Bit-RISC-Prozessor mit 8 MB SDRAM,
4 MB Flash-Speicher
Zweimotoriges Getriebe Design
127 mm (5 ") Zoll pro Sekunde Druckgeschwindigkeit
300 Meter (984 ') Farbbandversorgung Auf einem 25,4 mm (1 ") großen Kern
Druckmechanismus für Kiosk-Anwendung
TSPL-EZ ™ Firmware emuliert TPLE- und TPLZ-Sprachen Unterstützung

Parameter:

Druckermodell	OCBP -004A	OCBP -004B
Auflösung	8 Punkte / mm (203 DPI)	12 Punkte / mm (300 DPI)
Druckmethode	Thermotransfer & Direkt Thermal	
Max. Druckgeschwindigkeit	127 mm (5") / S	101.6 mm (4") / S
Max. Druckbreite	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09")
Max. Drucklänge	2794 mm (110")	1016 mm (40")
Medientyp	Durchgehend, gestanzt, schwarze Markierung, fächerförmig, gekerbt (äußere Wunde)	
Medienbreite	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Mediendicke	0,06 ~ 0.254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Etikettenlänge	10 ~ 2,794 mm (0.39"~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39"~ 40")
Etikettenrolle Kapazität	127 mm (5 ") OD (äußere Wunde)	
Band&Ampere;Farbbandbreite	300 m lang, max. OD 67 mm, 1 "Kern (außen mit Tinte beschichtet), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Gehege	Doppelwandiger Kunststoff	
Physische Dimension	234 mm(W)x194.8 mm(H)×302.5 mm (D)	
Gewicht	3.1 kg(6.83 lbs)	
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU	
Erinnerung	4MB Flash Menorum	
	8 MB SDRAM	
	SD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB	
Schnittstelle	• USB2.0• RS-232 (werkseitige Option) • Centronics (werkseitige Option) • Internes Ethernet, 10/100 Mbit / s (werkseitige Option) • Bluethooth (werkseitige Option) • Externes 802.11 b / g / n Wireless (werkseitige Option)	
Leistung	Externes Universal-Schaltnetzteil	
	Eingang: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Ausgang: DC 24V, 2,5A, 60W	
Betriebsschalter, Taste, LED	1 Netzschalter, 1 Einspeisungstaste & 1 LED (3 Farben: rot, lila & bule)	
Sensoren	Reflexionslichtschranke (pos einstellbar)	
	Kopf offen Sensor	
	Transmissiver Abstandssensor	
	Bandende-Sensor	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften	
	Unterstütze TTF Schriftart.	

Barcode	1D Barcode:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Untergruppen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T
	2D Barcode:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code
Grafik	BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 Farben)
Schrift und Barcode Rotation	0 °,90 °,180 °,270 °
Druckersprache	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
Umgebungsbedingung	Betrieb: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% nicht kondensierend
	Lagerung: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% nicht kondensierend
Sicherheitsbestimmungen	FCC,CE, CCC,CB
Umweltbewusstsein	Befolgen Sie RoHS
Zubehör	①Windows-Beschriftungssoftware CD-ROM;②Schnellstartanleitung;③USB-Kabel;④Netzkabel;⑤Externes Universal-Schaltnetzteil;⑥Etikettenspindel, Befestigungslasche x 2, 1,5 "Kernadapter x 2;⑦Farbbandspindel x 2;⑧Bandpapierkern;⑨Medien
Factory-Optionen	Internes Ethernet, 10/100 Mbit / s, RS-232,Centronics parallele Schnittstelle
Händleroptionen	Peel-off-Modul, Guillotine Cutter (Vollschnitt oder Teilschnitt) Medienstärke 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 Schnitte, 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 Schnitte
Benutzeroptionen	Externe Rollenhalterung, Medien-OD. 214 mm (8,4 ") mit 25,4 mm (1") Kern , Externe Rollenhalterung, Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle), 802.11 b / g / n Funkmodul (serial Schnittstelle), RFIDmodul.

Produkt Show:

Kontakt:

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products