

Thermo-Barcode-Etikettendrucker

(Modellnummer: OCBP -005)



Eigenschaften:

- Etikettenpapier pos automatisch;
- Etiketten werden automatisch abgezogen.
- Stellen Sie den Druck des Druckkopfs ein.
- Kompatibel mit viel Etikettensoftware;
- Laden von Bildern für BMP-, PCX-, BAC-Bilder;
- Unterstützt seriell, USB und LAN zusammen;
- Unterstützt PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Spezifikationen:

Druckermodell	OCBP -005
Auflösung	203 DPI (8 Punkte / mm)
Druckverfahren	Direkte thermische
Druckkopftemperatursensor	Temperaturempfindlicher Widerstand
Druckkopf pos Sensor	Mikroschalter
Erkennung von Papier ist vorhanden	Fotoelektrischer Sensor
Druckgeschwindigkeit	127 mm / s (max); 50,8 mm / s (min)
Breite drucken	16 mm ~ 76 mm
Medien	Medientyp: Papierrolle, Aufkleber, Etikettenfalz usw. Mediendurchmesser: Innendurchmesser: 25mm; Außendurchmesser: 80mm
Interne Schriftart	FONT 0 bis FONT 8; Wird häufig in Einzelbyte-Schriftarten verwendet
Erweiterung & Drehung	1 bis 10-fache Vergrößerung in beide Richtungen; 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, 270 Grad, 360 Grad Drehung
Papier weg vom Typ	Abreißen & schälen
Erinnerung	2 MB Flash-ROM, 2 MB DRAM

Bild	Monochromatische PCX-, BMP-Image-Dateien können in FLASH, DRAM geladen werden
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS-TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPCA , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR-CODE, DATMATRIX
Schnittstelle	USB + RS232 + LAN oder USB
Leistung	Eingang: 24VDC, 2.5A
Umgebung	Betriebstemperatur: 5 ° C bis 45 ° C Lagertemperatur: -40 ° C bis 55 ° C Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 80%, nicht kondensierend, freie Luft Lagerfeuchtigkeit: & lt; = 93% (40 ° C), nicht kondensierend, freie Luft
Abmessungen	Größe: D220mm * H148mm * W150mm

Unterschiedlicher Winkel:



Papier einlegen:



Netzstecker für Option:



Anwendungsbereich:

▶ **Application scenario**



verbunden Produkte:

[OCBP -004 4-Zoll-Thermotransfer- und Direkt-Thermo-Barcode-Etikettendrucker](#)

[OCBP -006 Hochwertiger 2-Zoll-Thermo-Barcode-Etikettendrucker](#)