

4-Zoll-Thermo-Barcode-Etikettenaufkleberdrucker

(Modell:OCBP-009□)

Merkmale:

Unterstützung des TSPL-Befehls für den Etikettendruck;

Unterstützt ESC/POS Befehl zum Drucken von Quittungen;

160 mm/s hohe Druckgeschwindigkeit;

Bereitstellung kostenloser Etikettenerstellungssoftware;

Standard-Außenpapierhalter.

Spezifikationen	
Schnittstellen	USB (Standard), USBLAN, USBBT, USBLAN (optional)
Befehl drucken	TSPL/ESC/POS
Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Print-Geschwindigkeit	160 mm/Sek
Auflösung	203 dpi
Automatischer Papierschneider	NEIN
Druckbreite	104 mm (maximal)
Kompatibles Betriebssystem	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Windows XP/win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
Papier	
Typ	Rollenpapier
Breite	110 ± 0,5 mm
Papierstärke	0,06-0,3 mm
Elektrisch	
Leistung	Gleichstrom 24 V/2,5 A
Druckzuverlässigkeit	100 km
Umweltfreundlich	
Temperatur	Arbeiten: 0 bis 50 Grad
Feuchtigkeit	Arbeiten: 20 %-85 %
Andere Eigenschaften	Fettdruck / Zeichenanpassung / Einstellung des Zeilenabstands unterstützt / 1D- und QR-Barcode-Druck & PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





Relevante Dokumente:

[OCBP-009 SPEZ](#)

[Beschriften Sie die Pritner-CD](#)