

## Merkmale:

32-Bit-CPU  
8 MB SDRAM, 8 MB Flash  
203 dpi Auflösung  
152 mm (6'')/s hohe Druckgeschwindigkeit  
108 mm Druckbreite  
25,4-112 mm (0,78'-4,56') einstellbare Medienbreite  
Unterstützt TSPL EPL ZPL DPL-Befehl

## Spezifikation:

| Allgemein                    |  |
|------------------------------|--|
| Modell                       | OCBP-018   |
| Material                     | Weißes Kunststoffgehäuse   |
| Schnittstelle                | USB  |
| Prozessor                    | 32-Bit-CPU   |
| Erinnerung                   | 8 MB Flash-Speicher, 8 MB SDRAM  |
| Lebensdauer des Druckkopfs   | 30 KM  |
| Stromversorgung              | Eingang : AC 100 V -240 V , 50-60 Hz , Ausgang : DC 24 V / 2,5 A   |
| Sensoren                     | Lückensensor, Blackmark-Sensor, Gehäuseöffnungssensor  |
| Spalthöhe                    | 2 mm mind  |
| Blackmark-Höhe               | 2 mm mind  |
| Schrift- und Barcoderotation | 0° , 90° , 180° , 270°   |
| Kompatibler Befehl           | TSPL EPL ZPL DPL   |
| Druckfähigkeit               |  |
| Druckverfahren               | Direkt thermisch   |
| Auflösung                    | 203 DPI  |
| Druckgeschwindigkeit         | 152mm/s  |
| Druckbreite                  | 108 mm max   |
| Drucklänge                   | 1778 mm max  |
| Barcode und Zeichen          |  |
| Strichcode                   | 1D-Barcode:<br>Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2( 5) Ziffernzusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, ChinaPOST<br>2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code |
| Medien                       |  |
| Medientyp                    | Durchgehendes, Lücke, schwarzes Zeichen, gefaltetes und gestanztes Loch  |
| Medienbreite                 | 26-116mm   |
| Mediendicke                  | 0,06-0,20 mm   |
| Kapazität der Etikettenrolle | Kein Papierhaus  |
| Etikettenlänge               | 10-1778mm  |
| Physisch                     |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Abmessungen                          | 185 mm ( B ) × 85 mm ( H ) × 85 mm (T)                   |
| Gewicht                              | Netto: 1,14 kg Brutto: 1,3 kg                            |
| Paketkasten                          | 220*180*130mm  |
| 12 in 1 Karton                       | 560*460*285mm/17,1kg                                     |
| <b>Umfeld</b>                        |  |
| Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit | 0 bis 4,5 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation  |
| Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit   | -20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |