

3-Zoll-Thermodirekt-Barcode-Etikettendrucker

(Modell: OCBP-304DT)

Merkmale:



Verschiedene Schnittstellen und Funktionen;

Bluetooth unterstützt Android und IOS;

Einfaches Einlegen von Papier;

Hohe Druckgeschwindigkeit.

Spezifikation

| Allgemein | |
|-------------------------------|---|
| Model | OCBP-304DT |
| Material | Gehäuse aus Kunststoff |
| Optionale Schnittstelle | USB / USBBluetooth |
| Lebensdauer des Druckerkopfes | 50 KM |
| Stromversorgung | Eingang: AC 100-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/2,5 A |

| | |
|--|---|
| Zubehör | Netzteil, Typ-C-Kabel, Handbuch |
| Sensoren | Ohne Papier, geringer Stromverbrauch, Abdeckung geöffnet |
| Spalthöhe | 2mm min |
| Höhe der schwarzen Markierung | 2mm Min |
| Rotation von Schriftarten und Barcodes | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Kompatibler Befehl | TSPL |
| Druckfähigkeit | |
| Druckmethode | Direkt thermisch |
| Auflösung | 203 DPI |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 150 mm/s |
| Druckbreite | 72mm |
| Barcode und Zeichen | |
| Text- und Grafikerunterstützung | CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF Englisch, Zahl, Symbol, Chinesisch, Grafik, vorgeschichtetes Symbol |
| Medien | |
| Papiertyp | Gefaltetes Papier oder Rollenpapier, gestanztes Etikett, schwarzes Markierungspapier |
| Papierbreite | 80mm |
| Papierstärke | 0,06-0,22 mm |
| Kapazität der Etikettenrolle | KEIN Papierhaus |
| Körperlich | |
| Dimension | 149 mm * 79 mm * 70 mm |
| Gewicht | Netto: 630g |
| Paketbox | 175*135*85mm/0,76kg |
| 12 in 1 Karton | 380*285*280mm/9,7kg |
| Umfeld | |
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 bis 50 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |

