

4-Zoll-Thermodirekt-Barcode-Etikettendrucker

(Modell: OCBP-402DT)

Merkmale:



Mehr Wirtschaft:

Integrierte Doppelsensoren sorgen dafür, dass beim Einlegen von Papier kein Papier verschwendet wird.

Leicht zu bedienen:

Durch die DHCP-Funktion ist der Drucker Plug-and-Play-fähig, keine komplizierten IP-Adresseinstellungen mehr.

Haltbarer:

42-mm-10-W-Motor mit hohem Drehmoment, leistungsstärker und längere Lebensdauer.

Hochwertige Materialien:

Japanischer ROHM-Druckkopf, die Drucklebensdauer beträgt bis zu 50 km.

Intelligentere Bearbeitungssoftware:

IOS Android Harmony OS Windows MAC interoperable kostenlose Bearbeitungssoftware mit fünf Terminals.

Spezifikation

Allgemein	
Model	OCBP-402DT
Material	Kunststoffgehäuse
Schnittstelle	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Prozessor	32-Bit-CPU
Erinnerung	4 MB Flash-Speicher, 320 KB RAM
Lebensdauer des Druckerkopfes	50 km
Stromversorgung	Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/2,5 A
Zubehör	Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Handbuch, Außenhalterung für Option
Sensoren	Etikettenkantenerkennung, Papiermangelerkennung, Lückenerkennung, Erkennung schwarzer Markierungen, Erkennung offener Abdeckung
Spalthöhe	2mm min
Höhe der schwarzen Markierung	2mm Min
Schriftart- und Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Kompatibler Befehl	TSPL
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkt thermisch
Auflösung	203 DPI
Druckgeschwindigkeit	152 mm/s max
Druckbreite	30-108 mm
Drucklänge	10-250 mm
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Teilmengen A, B, C, Coda Bar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, T 2D-Barcode: PDF417, Maxi-Code, Data Matrix, QR-Code
Schriftart	8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten, Windows-Schriftarten können über Software heruntergeladen werden
Medien	
Papiertyp	Gefaltetes Papier oder Rollenpapier, gestanztes Etikett, schwarzes Markierungspapier
Papierbreite	30-118 mm
Mediendicke	0,06 ~ 0,22 mm
Körperlich	
Abmessungen	220*112*102mm
Gewicht	Netto: 1,02 kg
Paketbox	248*140*170mm/1,87Kg
8 in 1 Karton	516 * 300 * 360 mm / 12,4 kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|—————| **118mm** |—————|

Printer Internal Components



OCBP-402DT TECH SPECS



Driver support

Windows XP,7, 8,10,
Mac OS



Printing Method

Direct Thermal



Resolution

203 dpi



CPU

32-bit RISC CPU



RAM

8MB



Flash

4MB



Printing Speed

50-152 mm/s



Printing Width

20-108mm



Printing Length

25-300mm



Media Type

Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper



Media Width

20-118mm



Media Thickness

60μm-220μm



Interfaces Default

USB



Programming Language

TSPL



Control Panel

One Feed button
(three colors for
three different status)



Power Adapter

Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W



Dimension (WHD)

220*112*102



Weight

1.17kg

Packing List (default)





1 OF 20
3978 3552 1021
TY YKZA
SHIP MASTER #
INVT: 44X H1000
(22A) 710-2948
FSC: 88X H1000, TY
DEPT:
NEF: 80X 8000
SCARBOROUGH ON M1X1N5
6351 STEELES AVE E
Y29
TO: FBA, SHENZHEN CITY WYUHE E-COMMER
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005 US
SIGN: FBA CA
445 E ALGONQUIN RD
POWER FULFILLMENT CENTER
FBA CA
ORIGIN ID: N0H4
(630) 881-5773
SHIP DATE: 140C720
TOTWT: 800.00 LB
DIM: 11.9900721MSX3600
DIM: 10x12x16 IN
BILL TO: FBA CA
NO FEI 00.370
(CA)
8840C7E8796













Relevante Dokumente:

[OCBP-402DT-Treiber](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - Android](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - IOS](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Etikettenbearbeitungssoftware - Windows](#)