

# 4-Zoll-Thermodirekt-Barcode-Etikettendrucker

## (Modell: OCBP-404DT)

### Merkmale:



Verschiedene Schnittstellen und Funktionen;

Bluetooth unterstützt Android und IOS;

Einfaches Einlegen von Papier;

Hohe Druckgeschwindigkeit.

### Spezifikation

| Allgemein                     |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Model                         | OCBP-404DT                                              |
| Material                      | Gehäuse aus Kunststoff                                  |
| Optionale Schnittstelle       | USB / USBBluetooth                                      |
| Lebensdauer des Druckerkopfes | 50 KM                                                   |
| Stromversorgung               | Eingang: AC 100-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/2,5 A |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör                                | Netzteil, Typ-C-Kabel, Handbuch                                                                                           |
| Sensoren                               | Ohne Papier, geringer Stromverbrauch, Abdeckung geöffnet                                                                  |
| Spalthöhe                              | 2mm min                                                                                                                   |
| Höhe der schwarzen Markierung          | 2mm Min                                                                                                                   |
| Rotation von Schriftarten und Barcodes | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                       |
| Kompatibler Befehl                     | TSPL                                                                                                                      |
| Druckfähigkeit                         |                                                                                                                           |
| Druckmethode                           | Direkt thermisch                                                                                                          |
| Auflösung                              | 203 DPI                                                                                                                   |
| Druckgeschwindigkeit                   | Bis zu 140 mm/s                                                                                                           |
| Druckbreite                            | 25-110 mm                                                                                                                 |
| Etikettendrucklänge                    | 25-250 mm                                                                                                                 |
| Barcode und Zeichen                    |                                                                                                                           |
| Text- und Grafikunterstützung          | CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF<br>Englisch, Zahl, Symbol, Chinesisch, Grafik, vorgespeichertes Symbol |
| Medien                                 |                                                                                                                           |
| Papiertyp                              | Gefaltetes Papier oder Rollenpapier, gestanztes Etikett, schwarzes Markierungspapier                                      |
| Papierbreite                           | 35-115mm                                                                                                                  |
| Papierstärke                           | 0,06-0,22 mm                                                                                                              |
| Kapazität der Etikettenrolle           | KEIN Papierhaus                                                                                                           |
| Körperlich                             |                                                                                                                           |
| Dimension                              | 180 mm * 79 mm * 70 mm                                                                                                    |
| Gewicht                                | Netto: 750g                                                                                                               |
| Paketbox                               | 210*135*85mm/0,9Kg                                                                                                        |
| 12 in 1 Karton                         | 440*290*275mm/11,5kg                                                                                                      |
| Umfeld                                 |                                                                                                                           |
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation                                                                     |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit   | -20 bis 50 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation                                                                   |



Relevante Dokumente:

[OCBP-404DT-Treiber](#)