2 Zoll Industriell Grade Bluetooth Thermal Drucker (Modellnummer: OCB.P- M.18)

Eigenschaften:

- n Mini-Größe für tragbare Anwendungen geeignet;
- n Zur Verfügung stellen Android App besser geeignet für Endbenutzer;
- n C.kompatibel mit bartender-Software
- n Unterstützung lAbel-Intervallsensor
- n Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online ändern.
- n Papierlager mit 50 mm Durchmesser;
- n Die Papierbreite kann angepasst werden
- n Unterstützt Spracheingabe / Grafikerkennung / Scanerkennung und andere Funktionen
- n Kompatibel mit Android und IOS
- n Kann 5 Stunden ununterbrochen drucken, 7 Tage Standby-Zeit
- n 90 mm / s Druckgeschwindigkeit;;
- n Unterstützt ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 Arten von Befehl;
- n 360 Gesamtschutz, stoßfestes Design
- n IP54 Grade, Support Printing an Regentagen und im Freien.

Spezifikation:

Druckmethode	Thermischer Liniendruck
Druckbefehle	ESC / POS-, TSPL-, JPL-Befehl
Effektive Druckbreite	Max =48mm,384 Punkte
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Papierabmessungen	57.5± 0.5mm x Durchmesser 50,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0.12mm
Zeichensatz	Alphanumerisch / Chinesisch
Schnittstelle	USB,und Bluetooth
Blitz	256 KB
Netzteil	9V DC /1EIN
Ladezeit	4-5 Stunden
Batterieleistung	1200mAh, 7,4 V.
Arbeitszeit	5 Stunden ununterbrochen, 7 Tage Standby-Zeit
Lebensdauer des Druckerkopfs	50 km
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelles Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 ~ 50 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10% ~90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 ~ 70 ° C, Luftfeuchtigkeit: 5% ~95%
Gerätename	Kann als Option mit maximal 30 ASCII-Zeichen individuell, buchstaben- und digital angepasst werden.
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein.kann vom Kunden selbst angepasst oder geändert werden. Bei maximal 6 Ziffern.
Gewicht	Nettogewicht: 0.4kg / Satz, Bruttogewicht: 0,7 kg / Satz
Einzelboxgröße	13,5 * 13,5 * 11 cm



