2-Zoll-Bluetooth-Thermodrucker in Industriequalität

(Modellnummer: OCBP - M18)

Eigenschaften:

- Mini-Größe für tragbare Anwendung geeignet;
- Bereitstellung einer für Endbenutzer besser geeigneten Android-App;
- Kompatibel mit bartender-Software
- Etikettenintervallsensor unterstützen
- Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online ändern;
- Papierlager mit 50 mm Durchmesser;
- Die Papierbreite kann angepasst werden
- Unterstützung von Spracheingabe / Grafikerkennung / Scan-Erkennung und anderen Funktionen
- Kompatibel mit Android und iOS
- Kann 5 Stunden ununterbrochen, 7 Tage lang Bereitschaftszeit drucken
- Druckgeschwindigkeit 90 mm / s;
- Unterstützung ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 arten von befehl;
- Rundumschutz, Stoßfeste Designs
- IP54-Schutzart, Support-Druck an regnerischen Tagen und im Freien.

Spezifikation:

Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Druckbefehle	Befehl ESC / POS, TSPL, JPL
Effektive Druckbreite	Max = 48 mm, 384 Punkte
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Papierabmessungen	57,5 ± 0,5 mm x Durchmesser 50,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,12 mm
Zeichensatz	Alphanumerisch / Chinesisch
Schnittstelle	USB und Bluetooth
Blitz	256 KB
Netzteil	9 V DC / 1A
Ladezeit	4-5 Stunden
Batterieleistung	1200 mAh, 7,4 V
Arbeitszeit	5 Stunden ununterbrochen, 7 Tage Bereitschaftszeit
Lebensdauer des Druckkopfs	50 km
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelles Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 ~ 50 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 ~ 70 ° C, Luftfeuchtigkeit: 5% □ 95%
Gerätename	Kann mit bis zu 30 ASCII-Zeichen angepasst werden (Brief und digital).
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein. Dieser kann vom Kunden selbst angepasst oder geändert werden. Bei maximal 6 Ziffern.
Gewicht	Nettogewicht: 0,4 kg / Satz, Bruttogewicht: 0,7 kg / Satz
Einzelkartongröße	13,5 * 13,5 * 11 cm

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS