Tragbarer Etikettendrucker

(ModelInummer: OCBP - M201)

Eigenschaften:

- n Unterstützt Windows, Java, Android.
- n Bluetooth, USB-Kommunikation für Option.
- n Unterstützung Bartender software.
- n Unterstützung Tag-Intervall-Erkennunglon
- n Hohe Druckgeschwindigkeit 90 mm / Sek.
- n 100 km TPH Leben.
- n Geringer Stromverbrauch und Lithium-Batterie mit hoher Kapazität.

Spezifikation:

Gesamtabmessung (B ×	180 * 130 * 110 mm (Packungsgröße: 585 * 410 * 285 mm (40 Stück))
T × H)	
Corss Gewicht	506 g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	48mm
Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Druckbefehle	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Schrift drucken	12x24 / 24x24
Spaltenkapazität	32 Spalten / 16 Spalten
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)
Papierabmessungen	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji
Schnittstelle	USB, Bluetooth
Datenpuffer	Bis zu 5 KByte
Netzteil	9 V DC / 1A
Batterieleistung	1500 mAh / 7,4 V.
	30 m Drucken für eine Aufladung, längere Standby-Zeit bis zu 30 Tagen
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, tag ichnterval detection,Stromerkennung, Manuelles
	Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 bis 50 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit: 10% ~90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 70 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit: 5% ~95%
Gerätename	Kann mit bis zu 30 ASCII-Zeichen angepasst werden, Buchstaben und digital.
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" einkann angepasst werden. Bei
	maximal 6 Ziffern.
Netzstecker dimension	3,5 * 1,1 mm

