(ModelAnzahl: OCBP- M58)

## Eigenschaften:

- n Unterstützung von Windows, Java, Android oder iPhone OS.
- n Bluetooth, USB-Kommunikation für Wahl.
- n Höhere Druckgeschwindigkeit 90mm / sek.
- n 100km TPH Leben.
- n Geringer Stromverbrauch und hoher Kapazität Lithium-Batterie.

## Spezifikation:

Insgesamt Dimension (B $\times$ T	195 × 134 × 55mm, 585 * 410 * 285mm (40pcs)
× H)	100 × 104 × 00mm, 000 410 200mm (40pcs)
Gewicht	0,45 kg, 20 kg (40pcs)
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	48mm
Druckmethode	Thermo-Direktdruck
Druckbefehle	ESC / POS-Befehlssatz kompatibel
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / sec
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Drucken Schrift	12x24 / 24x24
Säulenkapazität	32 Spalten / 16columns
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (BxH)
Papiermaße	$58.0 \pm 0.1 \text{ mm x Durchmesser } 40.0 \text{mm}$
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerische / Chinese Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Datenpuffer	Bis zu 5K Bytes
Power Adapter	9V DC / 1A
Battery Power	1300mAh / 7.4V,
	30m Druck für eine Aufladung, längere Stand-by Zeit bis zu 30 Tage
Weitere Merkmale	Papiererkennung, Leistungserfassung, Manuell schließen
Die Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 °C ~ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 °C ~ 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%

Gerätename	Kann angepasst werden, Brief und digital für Option, bei max 30 ASCII- Zeichen.
Kennwort	Eingeben Standard Pairing-Code "1234", kann es angepasst werden. Bei max 6 Digitals.
Netzstecker Dimension	3.5 * 1.1mm