

3 Zoll Industriell GGrade Bluetooth Thermal Etikette Drucker

(Modellnummer: OCBP- M83)



Eigenschaften:

- n Mini-Größe für tragbare Anwendung geeignet;
- n Zu Verfügung stellen Android App besser geeignet für Endbenutzer;
- n Ckompatibel mit bartender-Software
- n Unterstützung lAel-Intervallsensor
- n Kann den Druckernamen, das Passwort, die Baudrate online ändern;
- n Papierlager mit 50 mm Durchmesser;
- n Die Papierbreite kann eingestellt werden
- n Support Spracheingabe / Graphic Recognition / Scan-Erkennung und andere FunktionenOns

Spezifikation:

| | |
|-----------------------------|--|
| Druckmethode | Thermodruck |
| Befehle drucken | ESC / POS, TSPL, ZPL Befehl |
| Effektive Druckbreite | Max = 72mm, 576 Punkte |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 90 mm / Sek |
| Auflösung | 8 Punkte / mm (203 dpi) |
| Papiermaße | 79.5± 0.5mm x Durchmesser 50,0 mm |
| Papierdicke | 0,06 bis 0.12mm |
| Zeichensatz | Alphanumerisch / Chinesisch |
| Schnittstelle | USB, und Bluetooth |
| Blitz | 256KB |
| Netzteil | 9V Gleichstrom /1EIN |
| Ladezeit | 4-5 Stunden |
| Batterieleistung | 2600 mAh, 7,4 V 14,8 Wh |
| Arbeitszeit | 5 Stunden ununterbrochen, 7 Tage Standby-Zeit |
| Lebensdauer des Druckkopfes | 50 KM |
| Andere Eigenschaften | Papiererkennung, mjährliches Herunterfahren |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: -10~50 degC, Luftfeuchtigkeit: 10%~90% |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20~70 degC, Luftfeuchtigkeit: 5%~95% |
| Gerätename | Kann angepasst werden, Buchstaben und digital für Option, bei maximal 30 ASCII-Zeichen. |
| Passwort | Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" einEs kann angepasst werden oder durch den Kunden selbst ändern. Bei maximal 6 Digitalen. |
| Gewicht | Nettogewicht: 0.56kg / Set, Bruttogewicht: 0.7kg / Set |
| Einzel Box Größe | 13,5 * 13,5 * 11 cm |