

# 3-Zoll-Frontpapier-Bluetooth-thermisches Etikettendrucker mit LCD-Bildschirm

(Modellnummer: OCBP - M87)

## Eigenschaften:

Frontpapierstruktur machen den Drucker kostengünstiger.  
Stützkennzeichnungsintervallsensor;  
Die Breite des Papierbehälters kann eingestellt werden;  
Papierrollen von 45 mm können installiert werden;  
Kompatibel mit Android und iOS;  
2200mAh, 7,2 V 15WH Nicht entfernbare Batterie;  
Die USB-Typ-C-Schnittstelle kann sowohl aufladen als auch die Kommunikation;  
Kann zwischen dem Empfangsmodus oder dem Etikettenmodus wechseln;  
Unterstützt TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS-Befehl;  
Der LCD-Bildschirm kann den Druckerstatus direkt beobachten.  
Support Verwenden Sie die physischen Tasten, um den Druckerparameter einzustellen.  
Kann 5 Stunden kontinuierliche 7 Tage lang Standby-Zeit drucken;  
90mm / s Druckgeschwindigkeit;  
8 MB DRAM und 8 MB Flash-Speicher;  
Kompatibel mit bartender-Software;  
Kostenlose Label-Bearbeitungssoftware, bequem für Endbenutzer, die direkt verwendet werden sollen.

## Spezifikation:

Druckmethode	Thermischer Linie drucken.
Befehle drucken	ESC / POS, TSPL CPCL ZPL-Befehl
Effektive Druckbreite	Max = 72mm, 576 Punkte
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Papierabmessungen.	79,5. ± 0,5 mm x Durchmesser 45.mm
Papierdicke.	0,05 bis 0,12 mm.
Zeichensatz	Alphanumerisch / Chinesisch
Schnittstelle	USB-Typ-C und Bluetooth
Blitz	8 MB DRAM und 8 MB Flash-Speicher
Barcodetyp.	1D-Bar-Code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Codabar, verschachtelt 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-On, MSI, Plessey, POS TNET, China POS T 2D-Bar-Code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code
Netzteil	5V DC / 2A
Ladezeit	4-5 Stunden
Batterieleistung	2200mAh, 7,2V 15WH Nicht entfernbare Batterie
Arbeitszeit	5 Stunden kontinuierlich, 7 Tage Standby-Zeit
Druckerkopfleben	50 km
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, Handbuch heruntergefahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 ~ 50 Grad, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%

Lagerbedingungen	Temperatur: -20 ~ 70 Grad, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%
Gewicht	Nettogewicht: 0,3285 kg / set



OCBP-M87









OCBP-M87





OCBP-M87

