Handheld-Bild 1D / 2D-Barcode-Scanner

(Modellnr .: OCBS -2008)

MERKMAL:

n Hochleistungs-Imaging-Technologie;
n Omnidirektionales Scannen, leicht zu scannen;
n Hoch Kompatibilität zum Alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;
n Cund lesen Sie den Barcode auf dem Bildschirm und die FarbleisteCode;
n 4mil Ausgezeichnet Scan-Genauigkeit ;
n Multi Besondere Funktion einstellenting unterstützt;
n SDK / API verfügbar;
n Multi-Schnittstellen optional;
n Stehen Sie für Wahl.

SPEZIFIKATION:

Leistungsmerkmale

Funktion		
Lichtquelle		Weiße LED
Signalton		Unterstützt
Stand		Möglichkeital
Indikator		Grün LED, Piepton
Scan-Leistung		
Sensor		CMOS
Auflösung		640 * 480.256 Graustufen
Maximale Dekodiergeschwindigkeit		13 mil UPC 40 cm / s
Lesewinkel		horizontal 50 deg; vertikal 20 Deg
Präzision		≥4mil
Dekodierbarkeit	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 von 5 (Discrete 2 von 5), Matrix 2 von 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR-Code, DataMatrix, Han Xin-Code, Azteken-Code, GS1 Com pos ite
DFeldtiefe		Code 39(5mil):50mm~120mm Code 39(10 mil):25mm~250mm UPC / EAN (13mil):20mm~320mm Datenmatrix (7,5 mil):63 mm ~ 150 mm PDF417 (6,6 mil):62 mm ~ 145 mm
Sensitivity		Neigung ±45° @ 0 ° Roll und 0 ° Skew Drehung ± 30 ° @ 0 ° Pitch und 0 ° Skew Durchbiegung ±45° @ 0 ° Roll und 0 ° Skew
Elektrisch		
Schnittstelle		USB, USB COM (virtuell seriell Hafen)
Eingangsspannung		3,3 V ~ 5 V DC
Standardleistung		2,0 W (400 mA)
Maximale Kraft		2.5w (450mA)
Gleichstromadapter		Max 5,5 V 1A
LED-KLASSE		Klasse I

ocom®
At your side
OCBS-2008
ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2008

ISO FC CE RoHS