

OCBS 2008 Supermarkt 2D QR Code Hand Barcode-Scanner

Hochleistungs-Imaging-Technologie;

Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;

Kann den Barcode auf dem Bildschirm und die Farbe Barcode gelesen;

4mm ausgezeichnete Scangenaugigkeit;

Multi Sonderfunktionseinstellung unterstützt;

SDK / API verfügbar;

Multi-Schnittstellen optional;

Ständer für Option.

Leistungsmerkmale

Funktion		
Lichtquelle		Weißer LED
Piep		Unterstützte
Stand		Optional
Indikator		Grüne LED, piep
Scan Leistung		
Sensor		CMOS
Lösung		640 * 480.256 Graustufen
Maximale Dekodierungsgeschwindigkeit		13mil UPC 40cm / s
Ablesewinkel		horizontal 50 Grad; vertikal 20 Deg
Präzision		≥4mil
Decode-Fähigkeit	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 vollständige ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 von 5 (Discrete 2 von 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, Han Xin-Code, Aztec Code, GS1 Composite-
Tiefenschärfe		Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Code 39 (10 Millionen): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Empfindlichkeit		Neigung ± 45 ° bei 0 ° Rolle und 0 ° Skew Die Drehung ± 30 ° bei 0 ° Pitch und 0 ° Skew Biegung ± 45 ° bei 0 ° Rolle und 0 ° Skew
Elektrisch		
Schnittstelle		USB, USB COM (virtuelle serielle Schnittstelle)
Eingangsspannung		3,3 V ~ 5 V DC
Standardleistung		2.0W (400mA)
Maximale Kraft		2.5W (450mA)
DC-Adapter		Max 5.5V 1A
LED-KLASSE		Klasse I
EMC Test		FCC Teil 15, IEC60825-1, EN55022 Class B
Benutzerumgebung		
Betreiben Temperatur		-20 ° C ~ 60 ° C (-4 Grad F bis 144 ° F)
Lagertemperatur		-30 ° C ~ + 70 Grad C (-22 Deg F bis 158 ° F)
Feuchtigkeit		5% - 95% (nicht kondensierend)
Fallresistenz:		1,5 m (5.0ft) Höhe auf Beton
IP Klasse		IP54
Lichtintensität		Arbeiten: Sonne Licht, Leuchtstoffröhren
physikalisch		
Maße		156 * 68 * 83mm
Gewicht		195 g (ohne Standfuß)
Paketmaß		48 * 36 * 47CM (20pcs mit Ständer 13,5 kg)
		48 * 39 * 52cm (30pcs ohne Ständer 15kg)



