OCBS -2008 günstigste usb handheld 2d qr code scanner

Hochleistungs-Imaging-Technologie;
Omnidirektionales Scannen, einfach zu scannen;
Kann den Barcode auf dem Bildschirm und den Farbcode lesen.
4mil ausgezeichnete Scangenauigkeit;
Multi-Sonderfunktionseinstellung unterstützt;
SDK / API verfügbar;
Multi Schnittstellen optional;
Für Option stehen.

Leistungsmerkmale

Funktion		
Lichtquelle		Weiße LED
Signalton		Unterstützt
Stand		Wahlweise
Indikator		Grüne LED, Piepton
Leistung scannen		
Sensor		CMOS
Auflösung		640 * 480,256 Graustufen
Maximale Dekodiergeschwindigkeit		13mil UPC 40 cm / s
Lesewinkel		horizontal 50 Grad; vertikal 20 Grad
Präzision		≥4mil
Decodierungsfähigkeit	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39, vollständiger ASCII-Code, Code 32, Trioptic-Code 39, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 von 5 (diskret 2 von 5), Matrix 2 von 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR-Code, DataMatrix, Han Xin-Code, Aztec-Code, GS1 Com pos-Format
Tiefenschärfe		Code 39 (5mil): 50 mm ~ 120 mm Code 39 (10 mil): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil) □ 20mm ~ 320mm Datenmatrix (7,5 mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Empfindlichkeit		Neigung ± 45 ° @ 0 ° Rolle und 0 ° Neigung Drehung ± 30 ° bei 0 ° Neigung und 0 ° Neigung Durchbiegung ± 45 ° @ 0 ° Roll und 0 ° Neigung
Elektrisch		
Schnittstelle		USB, USB COM (virtuelle serielle Schnittstelle)
Eingangsspannung		3,3 V ~ 5 V DC
Standardleistung		2,0 w (400 mA)
Maximale Kraft		2.5w (450mA)
Gleichstromadapter		Max. 5,5 V 1A
LED-KLASSE		Klasse I
EMV-Test		FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Klasse B
Benutzerumgebung		
Temperatur betreiben		-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F bis 144 ° F)
Lagertemperatur		-30 ° C ~ +70 ° C (-22 ° F bis 158 ° F)
Feuchtigkeit		5% - 95% (nicht kondensierend)
Fallschutz:		1,5 m fällt auf Beton
IP-Klasse		IP54
Lichtintensität		Arbeiten: Sonnenlicht, Leuchtstofflampen
Physisch		
Maße		156 * 68 * 83 mm
Gewicht		195 g (ohne Ständer)
Paket dimension		48 * 36 * 47cm (20 Stück mit Standfuß 13,5kg)
		48 * 39 * 52cm (30 stücke ohne stand 15kg)